

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，银浆，水蜡，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨

产品名称	PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，银浆，水蜡，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

## 产品详情

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，银浆，水蜡，PVC胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨

# 高性能热转印PP胶

PP胶是一种苯溶型的针对烫印要求高的PP材料专用的热转印胶水，其特点是：

1、烫印温度低，附着力好，一般 1 7

---

0 左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，；

2

、  
特别

适合对烫

印要求较高的（温度低，初粘性极好，容易转印）或杂料PP材料产品；

3、略带粘性，使用时需配合背面防粘涂层。

## 二、使用注意问题：

1、使用前的检查：该PP

胶含有一定量蜡类添加剂，使用前先检查胶水是否沉底和漂浮物，存放一定时间，可能会出现上下分层的情况，属于正常情况，用木棒或其他可搅拌的物件均匀搅拌后方可使用，以避免涂布时可能出现的涂布不均匀，从而造成不必要的生产次品；

2、印刷粘度：蔡恩杯3 # ，18-22

秒，具体看印刷需要，根据不同客户不同产品的具体要求再做调整；

3、稀释溶剂：用100%

甲苯来稀释，若有提高挥发速度的需要，可适当添加一定量的醋酸乙酯（甲苯：乙酯=7：3），建议稀释比例为PP胶：溶剂=1:0.3-0.4

## 三、固含量（NV%）

$$NV\% > 26\%$$

## 四、有效期

在包装桶未开封和阴凉的环境下，可存放1年。



# 17279378681

真空镀铝产品热转印PP胶

一、PP胶是一种苯溶型的真空镀铝PP材料产品专用的热转印胶水，其特点是：

- 1、烫印温度低，附着力好，一般170℃左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力；
- 2、特别适合用于真空镀铝产品的使用，无需涂连接层；
- 3、略带粘性，使用时需配合背面防粘涂层。



# 17279378681

聚氨酯油墨白墨分为三类：普通白，特白，高遮盖白，优点：白细度好，流平性好，遮盖率好。

色墨：黑色，蓝色，红色，黄色，优点：色浓度好，流平性好，便于印刷

聚胺酯油墨色墨：色浓度好，白墨：白细度好，遮盖率好油墨整体流平好，不起刀线，便于印刷

色墨 = 黑，蓝，红，黄这个原色，还有专色，专色就是各和调配的颜色，比较桃红，大红，透明黄。





**17279378681**

### 离型剂

一、离型剂是一种苯溶型的适合各种PE、PP、ABS、PC、PET、木板等材料产品专用的热转印离型剂，其特点是：

- 1、印刷流平性好，重涂性好，浅网印刷效果好；
- 2、抗刮抗划性能强；
- 3、剥离效果好，特别适合大面积剥离要求高的产品。



**17279378681**

**防粘剂**

**【产品名称】**

**防粘剂**

**【产品型号】**

**【功能】**

**UV纸张，印刷膜防反粘**

**【使用方法】**

**添加比例：1021：甲苯(1:100~5:100)**

**印刷版辊 300目**



热转印PC胶是一种适合PC,PET,PVC等材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、透明性高，附着力好，一般180℃左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、高固含低粘度，略带表粘性，较容易反粘，使用时需配合背面防粘涂层；3、通用性强，使用范围广，可适合PC,PET,PVC等材料制品的烫印。

17279378681