

聚胺酯油墨,PP胶水 , ABS胶水 , , 反粘粉 , 银浆 , 水蜡 ,  
防粘粉 , 离型剂

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 聚胺酯油墨,PP胶水 , ABS胶水 , , 反粘粉 , 银浆 , 水蜡 , 防粘粉 , 离型剂 |
| 生产厂家 | 广东旭彩热转印材料有限公司                                    |
| 价格   | /  |
| 规格参数 | :  |
| 公司地址 | 车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室                               |
| 联系电话 | 17279378681                                      |

## 产品详情

聚胺酯油墨,PP胶水 , ABS胶水 , , 反粘粉 , 银浆 , 水蜡 , 防粘粉 , 离型剂

# 通用型热转印PP胶

## 一、热转印

PP胶是一种苯溶型的适合各种PP材料产品专用的热转印胶水 , 其特点是 :

1

、烫印温度低 , 附着力好 , 一般 1 7

0

左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力 , 切边性好 , 极少出现

---

因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；

2

、粘性低，干燥性能好，不易出现因干燥不良，残留溶剂多而造成的热转印花膜反粘的现象；

3、通用性强，使用范围广，可适合绝大部分 P P 材料制品的烫印。

## 二、使用注意问题：

1、使用前的检查：该PP

胶含有一定量蜡类添加剂，使用前先检查胶水是否沉底和漂浮物，存放一定时间，可能会出现上下分层的情况，属于正常情况，用木棒或其他可搅拌的物件均匀搅拌后方可使用，以避免涂布时可能出现的涂布不均匀，从而造成不必要的生产次品；

2、印刷粘度：蔡恩杯3 # ，20-30

秒，具体看印刷需要，根据不同客户不同产品的具体要求再做调整；

3、稀释溶剂：用甲苯：乙酯=7：3来稀释，建议稀释比例为PP胶：溶剂=1:0.4

## 三、固含量（NV%）

$$NV\% > 27\%$$

## 四、有效期

在包装桶未开封和阴凉的环境下，可存放半年。



离型剂是一种苯溶型的适合各种  
PE、PP、ABS、PC、PET、  
木板等材料产品专用的热转印离型剂，  
其特点是：1、印刷流平性好，重涂性好，  
浅网印刷效果好；2、抗刮抗划性能强；  
3、剥离效果好，特别适合大面积剥离要求高的产品。

**17279378681**



V17279378681

热转印PP胶是一种苯溶型的适合各种PP材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、烫印温度略高，附着力好，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、粘性低，干燥性能好，不易出现因干燥不良，残留溶剂多而造成的热转印花膜反粘的现象，特别适合对干燥要求较高的产品；3、通用性强，使用范围广，可适合绝大部分PP材料制品的烫印。

热转印PC胶是一种适合PC,PET,PVC等材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、透明性高，附着力好，一般180℃左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、高固含低粘度，略带表粘性，较容易反粘，使用时需配合背面防粘涂层；3、通用性强，使用范围广，可适合PC,PET,PVC等材料制品的烫印。

**17279378681**

聚胺酯油墨白墨分为三类：普通白，特白，高遮盖白，优点：白细度好，流平性好，遮盖率好。

色墨：黑色，蓝色，红色，黄色，优点：色浓度好，流平性好，便于印刷

聚胺酯油墨色墨：色浓度好，白墨：白细度好，遮盖率好油墨整体流平好，不起刀线，便于印刷

色墨 =

黑，蓝，红，黄这个原色，还有专色，专色就是各和调配的颜色，比较桃红，大红，透明黄，等等



# 17279378681

聚氨酯油墨白墨分为三类：普通白，特白，高遮盖白，优点：白细度好，流平性好，遮盖率好。

色墨：黑色，蓝色，红色，黄色，优点：色浓度好，流平性好，便于印刷

聚胺酯油墨色墨：色浓度好，白墨：白细度好，遮盖率好油墨整体流平好，不起刀线，便于印刷

色墨 = 黑，蓝，红，黄这个原色，还有专色，专色就是各和调配的颜色，比较桃红，大红，透明黄。