

# 聚胺酯油墨,PP胶水 , ABS胶水 , PC胶水 , 反粘粉 , 银浆 , 水蜡 , 防粘粉 , 离型剂

产品名称	聚胺酯油墨,PP胶水 , ABS胶水 , PC胶水 , 反粘粉 , 银浆 , 水蜡 , 防粘粉 , 离型剂
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

## 产品详情

聚胺酯油墨,PP胶水 , ABS胶水 , PC胶水 , 反粘粉 , 银浆 , 水蜡 , 防粘粉 , 离型剂

### 水蜡说明书

本产品是针对塑料脱模 , 压铸金属 , 金属加工等行业开发的水性蜡乳液 , 具有优异的离型 , 防粘连效果。相比传统的脱模蜡乳液 , 具有更高的熔点

和硬度。同时本产品具有好的干膜透明度 , 涂布于透明基材上 , 不会影响基材原有的透光率。

#### 一、应用领域

- 1、电化铝离型层、离型光油
- 2、皮革涂饰剂、皮革上光剂、家具上光蜡
- 3、汽车蜡、地板蜡

---

4、水性油墨、水性涂料、水性木器漆

5、塑胶润滑剂等

## 二、技术数据

1、外观:白色至浅黄色乳液

2、乳化体系:非离子

3、固含量(%): $23 \pm 1$

4、PH值(10%水溶液):6.0-8.0

5、粒径(um):D50(100-150)

D90 (200-250)

6、固体蜡熔点 :90/140

7、化学成分:蒙旦蜡、高密度聚乙烯蜡

## 三、使用建议

1、本品建议根据不同产品体系以0.5%-5%的比例添加于光油中，用于涂布时可按1(本品):10(酒精):11(纯净水)之比例开稀使用。

2

、此说明所述产品性能及应用方法仅供参考，凡新使用产品须先做严格的可行性测试，以求最佳使用效果。



离型剂是一种苯溶型的适合各种  
PE、PP、ABS、PC、PET、  
木板等材料产品专用的热转印离型剂，  
其特点是：1、印刷流平性好，重涂性好，  
浅网印刷效果好；2、抗刮抗划性能强；  
3、剥离效果好，特别适合大面积剥离要求高的产品。

**17279378681**



V17279378681

热转印PP胶是一种苯溶型的适合各种PP材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、烫印温度略高，附着力好，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、粘性低，干燥性能好，不易出现因干燥不良，残留溶剂多而造成的热转印花膜反粘的现象，特别适合对干燥要求较高的产品；3、通用性强，使用范围广，可适合绝大部分PP材料制品的烫印。

热转印PC胶是一种适合PC,PET,PVC等材料产品专用的热转印胶水，其特点是：1、透明性高，附着力好，一般180℃左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；2、高固含低粘度，略带表粘性，较容易反粘，使用时需配合背面防粘涂层；3、通用性强，使用范围广，可适合PC,PET,PVC等材料制品的烫印。

17279378681