

恒力弹簧支吊架-恒力弹簧支吊架调整方法-河北龙坤管道

产品名称	恒力弹簧支吊架-恒力弹簧支吊架调整方法-河北龙坤管道
生产厂家	河北龙坤管道设备有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:龙坤 产地:沧州孟村 产品优势:高承载好操作
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇张官店村
联系电话	17761530188

产品详情

恒力弹簧支吊架-恒力弹簧支吊架调整方法-河北龙坤管道

恒力弹簧支吊架它是按照力矩平衡原理设计的一种机械装置，此装置可以用来悬吊和支撑管道及设备。也由于恒力弹簧支吊架的这一特点,所以其在普通热力发电厂、核电站、石油和化工等热动力装置中得到了越来越广泛的应用。

恒力弹簧支吊架是指位移在一定范围内变化时,外部作用的载荷值保持不变的机构。恒力弹簧支吊架在电站设备、锅炉及水暖系统等一些要求承受恒定载荷的系统中起着消除形变,产生恒力的作用。恒力弹簧支吊架的质量直接影响使用该产品的系统及设备的工作性能。





以下是恒力弹簧支吊架调整方面有两种方法：

一是调整弹簧螺母，增加弹簧预紧力，满足要求，此输入法调整费力，一般不用；

二是对弹簧吊点进行调整，提高弹簧行程，以满足要求，此方法简单可行。具体过程是，若恒力过小，对弹簧吊点调整螺栓向铰链坚固，使弹簧吊点向外移动，提高弹簧拉力；反之向外调整，降低拉力，满足恒力要求。

在调整过程，应注意了解弹簧伸缩量，超过伸缩量将弹簧压紧，将变成刚性支架，不能满足管系热位移要求，将会留下事故隐患。

龙坤弹簧支吊架的用途：在电站汽水管道的设计和安装中支吊架是一项相当重要的工作，随着机组容量和参数的提高，对支吊架的功能及型式也提出了新的要求，除承受管道自重的一般支吊架形式外，还产生了限制管道位移的限位装置，保持管道在冷热状态时支吊点的荷载恒定不变的恒力支吊架，以及防止或减缓管道振动的减振器等。支吊架设计的好坏及结构形式选用的恰当与否将影响管道（特别

是高温高压管道)的应力状态和管道的安全运行。

本公司常年致力于管道支吊架系列产品主要包括：

一、弹簧支吊架:可变弹簧支吊架，恒力弹簧支吊架，整定弹簧支吊架，碟簧支吊架，可变碟簧支吊架，组合型碟簧支吊架，恒力碟簧支吊架

二、管托系列：保冷管托，聚氨酯保冷管托，隔热管托，J1系列T型管托（焊接型）J2系列T型管托（管夹型）J3系列T型管托（加筋焊接型）J4系列T型管托（加筋管夹型）J5系列H型管托（焊接型）J6系列H型管托（带夹型）J7系列高压减振管托 J8系列管托（保冷管用）J9型管托（保冷管用）J10系列座式管托（用于大型管道）J11型鞍板管托J12系列管托（带聚四氟乙烯垫板型）J13系列振动管道用管托

三、管夹：保冷管夹，导向管夹，紧固管夹，基准型双螺栓管夹，重型双螺栓管夹，三螺栓管夹，双排螺栓管夹，四螺栓管夹，双排螺栓压紧管夹，长管夹，三孔管夹，双孔短管夹，立管管夹，立管短管夹，立管轴向限位管夹

四、支座系列：Z1管夹固定支座Z2焊接固定支座Z3管夹滑动支座Z4管夹导向支座Z5焊接滑动支座Z6焊接导向支座 Z11热压弯头托座,Z12循环水支座Z13循环水托座吊架系列产品：D4焊接单板D5焊接双板D6管夹横担D7焊接横担D8管卡横担D11立管焊接单板D12立管焊接双板D13横担弹簧用焊接座D14横担弹簧用管夹管座

五、拉杆系列：L1螺纹拉杆L2左右螺纹拉杆 A15系列双头螺纹吊杆A16型吊环型吊杆L5.42花兰螺丝L8.56 U形耳子

产品适用于热力发电厂、核电站、石油、化工、电力、建筑、热力、锅炉等行业中的管道或设备中。欢迎来电咨询