

## 液压扳手专用泵，液压泵，三级泵

产品名称	液压扳手专用泵，液压泵，三级泵
生产厂家	杭州耐准精密机械有限公司
价格	/
规格参数	品牌:MOEDINGEN 型号:GXA-8.5 重量:22KG
公司地址	杭州市余杭区东湖街道东湖北路488-1号11幢101室-1
联系电话	18057230957

### 产品详情

液压扳手专用泵，液压泵，三级泵

产品参数：

输入电压：220V/50HZ

输出压力：700bar

功率：1.5KW

转速：2800r/min

油箱容量：6L

---

可用油箱：5.5L

尺寸：303\*385\*452（mm）

重量：22KG

产品特性：

- 1、紧凑设计，三级流量
- 2、适用于两台扳手或者多台扳手同事工作
- 3、采用铸铝油箱和可视液位计
- 4、配有油冷系统，可24小时工作
- 5、精密压力表
- 6、在40bar到700bar之间可以随意调节压力
- 7、回油系统的大压力也可以调节

液压泵站在使用中有哪些需要注意的事项呢？

1) 液压油的选择。液压油的黏度跟油温成正比，油温越高黏度就越低，为了保证液压泵站在不同环境下稳定工作，所选的液压油应具有黏度受温度变化影响较小的特性，以及较好的化学稳定性、抗泡沫性能等。使用L-HM32或L-HM46抗磨液压油。

2) 所使用的液压油必须洁净，不得混有机械杂质和颗粒、腐蚀等物质，液压油过脏不仅会导能流通不畅，还会磨损液压泵站内的元器件以及高压软管的快速接头。

3) 启动时应先点动数次，在空压下运转1~3min，目的是排除泵站内的空气以及听声音判断泵站工作是否正常；空打液压泵站至70Mpa看油表指针是否稳定不抖动，一切正常后再投入使用。

---

4) 液压泵的70Mpa压力是指在使用中短暂时间内允许的峰值，避免长期使用，否则高负荷工作下对泵站的使用寿命有影响。