

数码包装盒定制

| | |
|------|-------------|
| 产品名称 | 数码包装盒定制 |
| 生产厂家 | 广州金运特科技有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | : |
| 公司地址 | 白云区工业园区 |
| 联系电话 | 15210258793 |

产品详情

数码包装盒定制

印刷机车速要 800转 / min

。如果车速过低将会出现箱面着墨不均匀、露底现象；如果车速过快将会出现墨迹过浓、版面易模糊现象；

印刷时油墨要适当调淡，涂墨辊的墨层不宜过厚，且辊筒压力适中，以印刷着墨均匀，箱面印迹无明显凹痕为佳；

无

论是

用阴片菲

林晒制还是手工刀

刻，版面一定要工整，字迹图案、线

条深度不低于3mm

，文字图案的排列不可过分拥挤，弧线要圆滑，粗细均匀，直线要直且流畅；

选择弹性适中、耐磨、质量优等的材料作为印版（同一块版面的版材厚薄要一致，树脂版厚度不低于4mm，橡皮版以6 - 7mm为最佳）；

要防止纸毛、纸屑等进入印刷机粘到印版上，如发现有纸屑粘版，要立即停机，用抹布蘸酒精揩拭干净。