

橡皮布料 印刷布

产品名称	橡皮布料 印刷布
生产厂家	贵阳博深诚达科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	南明区市南路
联系电话	13718130391

产品详情

橡皮布料 印刷布

印刷墨色不实的主要原因之一是印刷橡皮布的性能下降，减少胶印工艺中印刷墨色不实的处理方式也应从橡皮布入手。

合适的硬度：合适的

硬度则网点清晰，印刷品墨色均匀，一般选用70-80度（肖式）的橡皮布；

压缩变形小：为防止印刷过程橡皮布的厚度减少，弹性减少、硬度增大，所以应选择压缩变形小的橡皮布为佳；

优良的传递性能：橡皮布作为图文网点转移的中间媒介，必须具备良好的油墨吸附能力、油墨传递能力和较强的疏水性，否则就不能转移印刷品所需的足够墨量，不能达到印刷品色调所需的效果。同时橡皮布的表面胶层应具有一定的粗糙度，表面细洁无杂质；

表面耐油、耐溶剂性好：橡皮布不能因接触印刷过程中的化学物质而发生膨胀，而破坏其应用的性能；

厚度要均匀：橡皮布其平整度误差应在±0.04mm

以内，否则印刷压力就不均匀，产品的墨色会明显不均匀，严重影响印刷品的质量；