

提升带 裙边挡边输送带 钢丝绳橡胶带

产品名称	提升带 裙边挡边输送带 钢丝绳橡胶带
生产厂家	沈阳久鼎凯永科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	浑南区飞云路
联系电话	17810231031

产品详情

提升带 裙边挡边输送带 钢丝绳橡胶带

对短距离带式输送机，宜选用聚酯输送带。短距离带式输送机，由于输送带的张力较小，织物芯输送带可满足要求。目前，在织物芯输送带中，聚酯织物芯输送带比织物芯输送带伸长率小、抗拉强度高，宜优先选用。

被输送的物料中含有尺寸较大的块状物料，硬度大，在受料点的直接落差较大时，除理选择覆盖层的厚度和性能外，还应考虑输送带的耐冲击性能，宜选用抗冲击、防撕裂输送带，特别是可以选择一些尼龙输送带当然肯定不能选择的就普通输送带这样的产品否则容易出现各种问题的。

对于煤矿井下及其他散发可燃粉尘工作场所，输送带的选择应严格遵照国家标准进行选择，采用滚筒驱动带式输送机运输时，必须使用阻燃输送带。带式输送机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料，其阻燃性能和抗静电性能也必须符合有关规定。

25 ~ 40 作为选择界限。当低于-25。C

时，应选用耐寒输送带。输送带在寒冷环境条件下工作时，普通输送带的覆盖层易出现变硬、表面龟裂、成槽性差，容易发生输送带在滚筒上打滑现象。设计应根据寒冷环境的工作温度，选用相应温度等级耐寒输送带，保证设备可靠运转。