

## 热压弯头托座介绍

产品名称	热压弯头托座介绍
生产厂家	河北龙坤管道设备有限公司
价格	/
规格参数	品牌:龙坤 材质:碳钢 产地:沧州孟村
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇张官店村
联系电话	17761530188

## 产品详情

### 热压弯头托座介绍

#### 供应Z11热压弯头托座

热压弯管托座是西北电力设计院《汽水管道支吊架设计手册》中产品之一,英文名称为HOT ELBOWSUPPORT由两部分构成,即底板和支管,底板是一块方形钢板钻孔,支管部分由相应管径的钢管切割而成,两部分焊接在一起,结构较为简单。承受压力与选择的支管管径正相关,一般材质为钢10或Q235-B,也可制作合金及不锈钢材质。

热压弯管托座主要用于支撑管道弯曲部分,限制管道位移,缓冲管道振动,从而保护管道安全。热压弯管托座广泛应用于电力、石油、冶金、化工、水利等管道铺设工程之中,是管道工程中比较常见的管部支架类设施之一。使用时直接将Z11热压弯管托座置于生根部位,一般焊接于弹簧支座之上。



Z11热压弯头托座生产厂家当设备安装在室外时还要承受风载荷和地震载荷。按设备外壳即容器自身的形式及安装位股分有立式、Z11热压弯头托座卧式支座和球形容器支座。立式支座可分县挂式、支承式和裙式支座。1.Z11热压弯头托座球形钢支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀。2.711热压弯头托座球形钢支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关，与支座转角大小无关，特别适用于大转角的要求，设计转角可达 $0.05\text{rad}$ 。3.Z11热压弯头托座各向转动性能一致，适用于宽桥、曲线桥

Z11热压弯头托座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座转动性能的影响，特别适用于低温地区。711热乐弯头托座前桥梁支座者又分为固定式和活动式。固定式较支的上摇座锚于梁端，下摇座锚于墩顶

或桥台，之间用钢销连接而成;活动式的下摇座锚于墩顶或台顶的防拔块间，Z11热压弯头托座并在座下加银轴，使其即能受拉，又能沿纵向移动.







支座安装系列商品具有以下特点：1. 摩擦系数低： $\mu = 0.1$ ；  
2. 自光滑性好：摩擦副间无需注油或光滑剂，增加维护任务量；  
3. 顺应性强：适用在各种环境形态下任务，功能波动牢靠；  
4. 耐磨损：在正常状况下，运用寿命长达15年以上。隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，无效地处理了管道的热量损失和冷量损失的成绩，从而了管道热介质和冷介质的平安运转

关于龙坤订货须知：

一：产品名称、牌号、数量及规格型号等见合同清单一、二

二：发货地点：河北龙坤管道设备有限公司负责组织发货，提货地点为合同履行地。

三：货款结算：合同生效后需方首付订金30%元整，供方收到订金后安排生产，完工后需方需付清剩余70%货款后发货。

四：运输及费用负担：协商

五：如发生经济纠纷由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成，由合同履行地人民法院裁决。

六：质量要求：按照国家标准制做。完全按照客户提供清单生产。如一年内出现质量问题，供方无条件调换及维修。

七：合同中产品的重量按照有关技术标准的理论重量计算。

八：供方违约责任：赔偿需方经济损失。

需方违约责任：无故解除合同赔偿供方一切经济损失。

九：双方约定：产品如无特殊要求，供方按照合同清单制作。

十：合同一式两份,双方签字盖章后生效。传真件有效。

本公司常年致力于管道支吊架系列产品主要包括：

一、弹簧支吊架:可变弹簧支吊架，恒力弹簧支吊架，整定弹簧支吊架，碟簧支吊架，可变碟簧支吊架，组合型碟簧支吊架，恒力碟簧支吊架

二、管托系列：保冷管托，聚氨酯保冷管托，隔热管托，J1系列T型管托（焊接型）J2系列T型管托（管夹型）J3系列T型管托（加筋焊接型）J4系列T型管托（加筋管夹型）J5系列H型管托（焊接型）J6系列H型管托（带夹型）J7系列高压减振管托J8系列管托（保冷管用）J9型管托（保冷管用）J10系列座式管托（用于大型管道）J11型鞍板管托J12系列管托（带聚四氟乙烯垫板型）J13系列振动管道用管托

三、管夹：保冷管夹，导向管夹，紧固管夹，基准型双螺栓管夹，重型双螺栓管夹，三螺栓管夹，双排螺栓管夹，四螺栓管夹，双排螺栓压紧管夹，长管夹，三孔管夹，双孔短管夹，立管管夹，立管短管夹，立管轴向限位管夹

四、支座系列：Z1管夹固定支座Z2焊接固定支座Z3管夹滑动支座Z4管夹导向支座Z5焊接滑动支座Z6焊接导向支座 Z11热压弯头托座,Z12循环水支座Z13循环水托座吊架系列产品：D4焊接单板D5焊接双板D6管夹横担D7焊接横担D8管卡横担D11立管焊接单板D12立管焊接双板D13横担弹簧用焊接座D14横担弹簧用管夹管座

五、拉杆系列：L1螺纹拉杆L2左右螺纹拉杆 A15系列双头螺纹吊杆A16型吊环型吊杆L5.42花兰螺丝L8.56 U形耳子

产品适用于热力发电厂、核电站、石油、化工、电力、建筑、热力、锅炉等行业中的管道或设备中。欢迎来电咨询