

煅烧石油焦炭 增碳剂 低硫

产品名称	煅烧石油焦炭 增碳剂 低硫
生产厂家	太原智汇明源科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	小店区正阳街
联系电话	17810260092

产品详情

煅烧石油焦炭 增碳剂 低硫

石油焦，是石油的减压渣油，经焦化装置，在500-550

下裂解焦化而生成黑色固体焦炭。原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂转化而成石油焦。从外观上看，其为形状不规则，大小不一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳，占有80%以上，含氢1.5%-8%，其余的为氧、氮、硫和金属元素。

石油焦的四大分类

1、按焦化方法：

可分为平炉焦、釜式焦、延迟焦、流化焦，目前国内主要生产延迟焦

2、按热处理温度：

可分为生焦和煅烧焦，生焦含有大量挥发分，机械强度较低，煅烧焦是生焦再煅烧所得，机械强度较高。

3、按硫分高低：

可分为高硫焦、中硫焦和低硫焦，主要由原料的含硫量所决定，硫含量越高，石油焦质量越低。国内对石油焦的质量标准具体如下：

1号焦：A焦硫分 0.5%；B焦硫分 0.8%

2号焦：A焦硫分 1.0%；B焦硫分 1.5%

3号焦：A焦硫分 2.0%；B焦硫分 3.0%

4、按外观和性能：

可分为海绵状焦、蜂窝状焦和针状焦

针状焦：又称优质焦，有明显的针状结构和纤维纹理，主要是由芳烃含量高、非烃杂质含量较少的渣油制得。

海绵焦：又称普通焦，含硫高，含水率高，表面比较粗糙，价格也相对较高。

蜂窝状焦：形状呈圆球形，直径一般在0.6~30mm，含水率较低，一般是由高硫高沥青质渣油生产。