

15号工业级白油

产品名称	15号工业级白油
生产厂家	广东中海南联能源有限公司茂名分公司
价格	/
规格参数	品牌:中石化 茂石化 规格:170kg/桶 :
公司地址	茂名市新林路120号大院原酱油石工业园36号
联系电话	17728998706

产品详情

15号工业级白油

一、产品简介

中海南联15

号工业级白油是石油润滑油馏分经高压加氢精制而成的白色油。它的性能优点为无色、无嗅、无味、无荧光，透明之油状；可溶于乙醚、氯仿、汽油及苯等溶剂，不溶于水及乙醇。

二、适用范围

可用于化学、纺织、塑料、化纤、石油化工、电力、农业等行业。

可用来制取乙烯、丙烯、聚安脂。

可作合成树脂溶剂、高压压缩机润滑剂、缝纫助剂、软化剂、抛光剂、塑料增塑剂、聚苯烯、内部润滑剂、颜料稀释剂。

可作天然

橡胶和合成橡胶填充剂，合成纤维变形工业用油，后纺油、农药喷雾剂、杀虫剂的填充料或分散剂，电缆填充油。

可作各种机械、精密仪表、仪器的润滑用油。

三、15号工业级白油质量指标

项目	质量指标	实测指标	检验方法
运动黏度（40℃），mm ² /s	14.80-16.40	15.83	GB/T 265
运动黏度（100℃），mm ² /s	报告	3.542	GB/T 265
初馏点，	> 200	263	SH/T 055
5%（质量分数）蒸馏点碳数，N/A	17	20	SH/T 055
5%（质量分数）蒸馏点温度，	> 287	344	SH/T 055
平均相对分子量，N/A	> 300	349	SH/T 073
颜色吗，赛氏号，N/A	+30	+30	GB/T 351
水溶性酸或碱，N/A	无	无	GB/T 258
易碳化物，N/A	通过	通过	GB/T 110
稠环芳烃，紫外吸光度（260nm-420nm）/cm	0.1	0.068	GB/T 110
固态石蜡，N/A	通过	通过	SH/T 013
铅含量，mg/kg	1	< 1	GB/T 4853
砷含量，mg/kg	1	< 1	GB/T 5009
重金属含量，mg/kg	10	< 10	GB/T 5009
20℃密度，g/ml	报告	0.8386	SN/T 238

四、注意事项：

中海南联15

号工业级白油储存不可直立置放于露天环境，防止水份及杂物的入侵污染。

室内储存可立放，桶面朝上，方便抽取。

拧紧封口盖，保持油桶密封。

保持地面清洁，便于漏油时及时发现。

周围不得放置可燃品。

严禁烟火，不得携带火种靠近油桶。

易燃的特种油品或化学溶剂分离储存并放置易燃品标志。