

德国进口SIBA熔断器

产品名称	德国进口SIBA熔断器
生产厂家	天津市富涛电气技术有限公司
价格	300.00/个
规格参数	SIBA:3001213.63 高压:3001213.63 德国:6/12kv
公司地址	慧谷大厦608室
联系电话	16622804372

产品详情

德国进口SIBA熔断器

半导体保护的保险丝

北美洲和欧洲标准铅字SQB估量1, 2 和3
SIBA方形的身体保险丝类型SQB是可利用的在3不同身体尺寸。
每大小是可利用的以各种各样的架置样式为
全球性应用。 在身体尺寸的品种, 登上样式和amp规定值允许在设备设计的伟大的灵活性。
SIBA SQB 保险丝为 's 力量半导体的保护提供优越工程学。 与特别形状和形式一起的silicated过程
纯净的银熔化的元素给低I2t
价值和上流中断的规定值的优越结果。
并且他们是可靠的下面高循环的负荷状态。 所有保险丝可以符合微型开关。

标准: DIN 43653 , DIN VDE 0636-40
IEC 60269-4
UL 248-13
类: aR
电压规定值: AC700 V /AC1300 V
当前规定值: 50 1600 A
大小: 1 , 2 和3

高中断的规定值200钾
非常低I2t价值
电压规定值AC 690/700 V 和AC 1250/1300 V
适用于北美洲和欧洲标准
可靠也在高循环装货
保险丝基地和辅助部件是可利用的
半导体保护的保险丝
欧洲标准类gR

gRL类保险丝这条线提供二根保险丝的优越组合入一个。

类型gRL保险丝同时提供保护给力量电子设备和缆绳以低功率损失和低I2t价值。

保险丝类型gRL提议：

半导体防护短路通过他们的超迅速“gR”特征非难。

缚住保护反对超载通过他们的“gG”特征。

高电流局限

低功率损失

半导体防护短路缺点

缆绳防护超载潮流

低I2t价值

高中断对200钾估计

遵照以下标准：IEC 60269-1/-2-1 和-4 • DIN

类gRL跟随新的规范化的类gS的要求

半导体保护的保险丝

Class: aR/gR

Sizes: 000 / 00 / 0 / 1 / 2 and 3

Voltage ratings: AC 500 V - 2000 V

Current ratings: 16 A up to 800 A

690/700 V