

120号溶剂油

产品名称	120号溶剂油
生产厂家	广东中海南联能源有限公司茂名分公司
价格	/
规格参数	品牌:中石化 茂石化 规格:140kg/桶 :
公司地址	茂名市新林路120号大院原酱油石工业园36号
联系电话	17728998706

产品详情

120号溶剂油

一、产品简介

中海南联

120号溶剂油是由石油馏分催化重整抽余油经分馏所得。本产品为无色透明液体,易燃,易挥发,不含四乙基铅,硫含量低,易溶于有机溶剂,难溶于水.挥发速度快.化学性质稳定,易燃。该溶剂不刺激皮肤，无臭味，对金属，塑胶无腐蚀性等优点。120号溶剂油为洗涤溶剂油,本品具有高脂溶性和高挥发性，而且去污能力强，是五金，电子，注塑，印刷，模具和制鞋等行业广泛应用化学物品。

二、适用范围

用于橡胶工业,制鞋行业，重生胶的综合利用,调制各种粘合剂。

用于清洗光学仪器，轴承，量具，刀具金属零件，精密机件，塑料橡胶或皮制，木制，纸制等产品。

三、120号溶剂油质量指标

项目	实测指标	检验方法
密度 (20) , g/cm ³	0.7151	ASTM D4052-1
馏程		ASTM D86-12
初馏点 ,	81.0	
98%蒸发温度 ,	119.0	
溴指数 , mgBr/100g	77	ASTM D2710-09(2
芳烃组成		UOP 744-06
总芳烃 , % (m/m)	0.03%	
硫 , mg/kg	< 1	ASTM D5453-1

四、注意事项：

中海南联120号溶剂油应当用200升镀锌钢桶包装。

溶剂油储存不可直立置放于露天环境，防止水份及杂物的入侵污染。

室内储存可立放，桶面朝上，方便抽取。

拧紧封口盖，保持油桶密封。

保持地面清洁，便于漏油时及时发现。

周围不得放置可燃品。

严禁烟火，不得携带火种靠近油桶。

易燃的特种油品或化学溶剂分离储存并放置易燃品标志。

