

绍兴AIUV-ZWX120-14型智慧泵房管道式紫外线消毒器厂家

产品名称	绍兴AIUV-ZWX120-14型智慧泵房管道式紫外线消毒器厂家
生产厂家	河北优威环保设备科技有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	爱优威:L1200* 273 AIUV:ZWX120-14 河北:定州
公司地址	定州市经济开发区长安路北段（中投制造业基地）
联系电话	13021876056

产品详情

绍兴AIUV-ZWX120-14型智慧泵房管道式紫外线消毒器厂家

管道式紫外线现场安装要求

1：环境温度

现场的环境以及温度对紫外线辐射强度有一定的影响，温度过高或过低都会

使辐射强

度降低，所以现场

环境必须保持干燥且通风，一般以室温20 ~ 40 为紫外线消毒的适宜温度。

2：现场电源

现场的电源必须使用单独线路，不可与变频水泵共同使用一条线路，电压必须保持稳定。（电压 $220 \pm 22V$ 频率 $50Hz \pm 2.5$
Hz）电压不稳会造成灯管闪烁，并烧毁。

3：安装位置

紫外线消毒器安装时应水平安装（严禁垂直安装），现场安装时设备必须安装于水泵与水箱之间，安装于水泵后端由于水泵启动时冲击力太大会损坏套管造成设备漏水，
并且不可直接将设备安装于主管路上

无论选用一台或多台紫外线消毒器并联，均应安装旁通管路和截止阀，以便于维修。

4：安装基础

设备安装时应有

高出建筑地面的基础，一般基础

须高出地面

30-50cm（大型消毒器），无基础时紫外线消毒设备应设支架（小型紫外线消毒器），合理的选择安装位置，注意电控柜部分的防水、防潮。

5：空间考虑

从紫外线消毒器的

单端应留有设备同等长度的空间，以便于更换灯管。

紫外线消毒器控制面板前应留

0.6米的无障碍空间，以便于维修。电控箱安装在装置附近，环境相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。