

鲁贯通木材罐 竹材防腐阻燃罐 浸渗罐

产品名称	鲁贯通木材罐 竹材防腐阻燃罐 浸渗罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1580 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段26117号
联系电话	18053693773

产品详情

鲁贯通木材罐 竹材防腐阻燃罐 浸渗罐

木材罐设备可以针对家具厂，工艺品加工厂，木器厂，园林绿化加工厂等供货、设备是属于D1 D2类压力容器的压力容器设备，罐体采用碳钢Q345R

的快开门压力罐设备，罐体载重根据木材的单个批量加工定制，木材罐针对杨木，柞木、核桃木、松木、枫香树等各种中低端木材进行深度处理。

对木材进行优化的方式有很多，各有各的用途也各有优点，比较常见的有木材防腐罐、木材蒸煮罐、木材阻燃罐、木材浸渍罐、木材焖烧罐、木材干燥罐等。

木材罐根据用途分为木材防腐罐、木材阻燃罐、木材改性罐、木材浸渍罐、木材蒸煮罐、木材碳化罐、木材优化罐、木材染色罐、木材杀虫罐、木材防霉罐等、目前处理工艺主要是高压浸渍，高温蒸煮、浸渍的原理与传统浸泡类似，但是效率相对于提高了很多，蒸煮的话工艺相对简单一些，是采用蒸汽加热，加热过程中通过温度传感器，温度仪表可以实时查看，控制温度数值。

鲁贯通机械



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

其中木材防腐罐的作用原理及方法是：

木材阻燃罐：

木材阻燃罐采用真空、加压、加热等一系列工艺操作将木材的树脂脱掉，并把阻燃液经过真空和高压注入木材细胞内部，从而起到防火防腐的作用。阻燃后的木材应用广泛，用于木构房屋、木质防火门等。

木材罐常规安装于水平地面上，罐外可以安装架子，用于承载罐内的物料推车，可以安装于水平地面以下、罐内轨道与水平地面齐平即可，这样物料进出的话可以不需要支撑物。

木材阻燃罐工作原理如下：

- 1、真空处理，通过水循环真空泵将罐内整体抽真空，真空度设计-0.098mpa、真空度通过真空表，负压传感器等实现控制
- 2、进液处理，真空状态下，打开进液阀门，实现阻燃液箱阻燃液浸渍到罐内
- 3、加压处理，阻燃液浸渍完成后，打开加压泵，加压处理，压力可实现1.2mpa
- 4、泄压处理，保压完成后，打开阀门将压力卸掉
- 5、后真空处理，真空泵再次启动，将木材表面阻燃液抽取，防止阻燃液浪费