

北京阿尔泰科技PXIe控制器 PXIe7682零槽机箱

产品名称	北京阿尔泰科技PXIe控制器 PXIe7682零槽机箱
生产厂家	北京阿尔泰科技发展有限公司
价格	/
规格参数	品牌:阿尔泰科技 型号:PXIe7682 :
公司地址	中国北京北京北京市
联系电话	15600362816

产品详情

北京阿尔泰科技PXIe控制器 PXIe7682零槽机箱

产品简介

PXIe7682是专为PXI-express的混合测试系统设计的3U PXIe控制器，采用Intel® Core™ i7/i5/i3 第四代高性能处理器，内存可支持高达16G DDR3L。该系统PXI Express的配置为通用的4Port

4lan的模式，数据吞吐量高达8GB/s。PXIe7682还提供丰富灵活的 I/O 接口，包括两个DisplayPort 接口，可同时连接两个显示器。两个USB3.0 接口，可以连接高速

的外部设备，两个千兆以太网口，四个USB2.0

接口可以连接其他外部设备或者USB

接口的仪器。产品设计经过严格测试已成熟应用，能长时间稳定可靠地工作，可广泛应用于工业自动化控制，计算机领域。

指标参数

系统	处理器	Inbbb® Core®i7/i5/i3 第四代高性能处理器
	芯片组	Inbbb® QM87 Express 芯片组
	内存	DDR3L SDRAM高达16GB
	PXle express总线	支持4port 4lan bbbb模式
显示接口	DP接口	2路DP接口 (分辨率高达: 3840X2160@60Hz)
存储设备	SATA接口	板载2.5寸500GB SATA硬盘(或者更大)
I/O接口	USB2.0	4个USB2.0
	USB3.0	2个USB3.0
	串口	1路串口(RS232/RS422/RS485)
	触发I/O	前面板提供B连接器, 用于PXI 触发总线发送/接收外部触发信号
以太网接口	带宽	10/100/1000Base-TX
	控制器	Inbbb®82574L
	接口	2路以太网口
应用环境	工作温度	0~60
与		-20~70 , 配SSD
机械尺寸	存储温度	-40-85
	相对湿度	5%-95%
	尺寸	3U/4槽PXI/CompactPCI标准
	重量	1.2Kg
	系统功耗	50W
操作系统	Win7/Win8/Win10/ Linux	