

# 砖瓦隧道窑车润滑脂

产品名称	砖瓦隧道窑车润滑脂
生产厂家	长沙市特润商贸有限公司
价格	2520.00/桶
规格参数	品牌:德驰 型号:5614-2 温度:-20 ° ~+220 °
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	17873112939

## 产品详情

### 砖瓦隧道窑车润滑脂

公司简介：长沙德驰润滑油脂有限公司位于湖南省长沙市望城经济开发区，是长沙众城石油化工有限责任公司而成立的高端合成润滑油脂制造商。

德驰润滑提供低温、高温、高低温、高转速、重负荷、降噪等各种环保、生态、环境友好、可生物降解、长寿命合成润滑油脂。在特种润滑油脂技术，特殊应用场合，已具备深度的技术及行业应用经验，为客户提供量身定制的润滑解决方案。

德驰润滑在产品研发方面，不断加大投入，现有本科、硕士、博士研发人员17人，有明显的人才优势，研发人员长期关注国际润滑油脂的科研动态，产品技术含量在国内同行中略胜。公司与国内外的高科技资源保持紧密联系；与北京石科院、后勤工程学院、中南大学及多家国际油品公司和研究机构进行合作，以快的速度和新的技术开发新品种、服务新领域。

长沙德驰润滑油脂有限公司准确、快捷的服务，无论是技术资料的传递，技术问题的解答以及物流的安排，都会在短的时间内使尊敬的客户得到满意的服务。

产品介绍：砖瓦隧道窑车润滑脂是由半合成油、特殊复合锂皂、抗氧化剂、抗磨剂、极压剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等调制而成。砖瓦隧道窑车润滑脂能够保护设备并提高其运行效率和性能，具有优异的高温长寿命性能，可以完全替代进口的矿物油型高温润滑脂，适用于润滑部件的终身润滑。产品推荐适用温度：砖瓦隧道窑车润滑适用温度范围：-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度；实际使用温度由用户根据润滑部位的密封及实际工况确定。

砖瓦隧道窑车润滑脂注意事项：1、装卸时防止倒置或横放，避免气泡混入润滑脂。2、室内存放，避免暴晒和雨淋，暴晒和雨淋会加速润滑脂氧化和分油。3打开桶盖前请将桶盖表面及边缘擦干净，取用时使用洁净工具，使用后桶盖密封，防止进入杂质、水等。4、不能与不同类别的润滑脂混合使用，

不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降。5、不能加热融化后使用。

????

检测项目	参考标准	标准范围
滴点,	ASTM D2265-06	260
工作锥入度, 0.1mm	ASTM D217-10	265-295
腐蚀 (45#钢片, 100 , 24h )	ASTM D4048	合格
蒸发量(99 , 22h)(质量分数) , %	GB/T 7325	2.0
基础油40 粘度,mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445-12	/
基础油100 粘度,mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445-12	/
基础油粘度指数	ASTM D2270-10e1	/
烧结负荷,PD , kg	ASTM D2596-87	/

??????18kg/??1kg/?\*6