

大兴区安装镜子欢迎来电

产品名称	大兴区安装镜子欢迎来电
生产厂家	北京博弈通达装饰工程有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	:
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A1910
联系电话	15810830196

产品详情

大兴区安装镜子欢迎来电

大兴区安装镜子欢迎来电

北京博弈通达公司安装镜子

卫生间镜子如何安装？

一般情况下，卫生间的镜子安装形式有三种，即钉子固定方法、粘贴方法和嵌压方法。以下北京博弈通达公司将介绍这三种安装方法的操作步骤。

一、钉固法

1、铺衬板。为了增加镜子的稳定性并减少对墙壁的损坏，必须在镜子和墙壁之间铺设衬里。衬里可以由胶合板制成，厚度约为5毫米。衬里可以固定在墙上，并用小钉子连接到墙肋上。或者，可以使用3mm厚的海绵块作为垫圈材料，在这种情况下，胶乳可以用于粘合。

2、钻孔。钉钉方法需要使用螺钉将镜子悬挂在墙壁上。因此，有必要使用玻璃钻在镜子后面打孔。开口的位置应与墙壁螺钉的固定位置一致，否则无法安装。另外，当打开镜子背面的孔时，应注意孔的

位置应均匀分布且不要太靠近边缘，否则容易发生镜面裂缝。同时，必须使用电钻在墙壁上钻孔并将膨胀的塑料管放入孔中。

- 3、固定镜面。镜子安装需要螺钉。在镜孔与壁面上的膨胀塑料管一一对应之后，它们通过螺钉固定。为了确保外观，必须在镜孔处安装装饰盖以隐藏螺钉和孔。
- 4、密封胶。在挂号镜面后，为了增强稳定性并确保使用的安全性，还必须使用填缝膏进行镜面周围的边缘密封处理。在侧缝周围均匀涂抹填缝膏。在胶水干燥之前避免水接触是很重要的。

二、粘贴法

- 1、去除灰尘。因为胶水方法需要胶水，为了不影响粘合程度，在涂胶之前必须清洁镜子背面和墙壁上的灰尘，特别是颗粒状灰尘等污垢。另外，镜子的墙壁或镜子后面没有水渍，否则会影响胶水的粘接性能。
- 2、贴保护层。为了提高镜子的安全系数，增强镜子的稳定性，在背面贴一层保护层。保护层通常可以由牛皮纸制成并用胶水粘合到镜子的背面。
- 3、涂胶。均匀地涂在镜子背面的牛皮纸上。为了提高附着牢度，在安装镜子的墙壁上涂上一层胶水。壁刷的具体位置可以通过预先在其上覆盖镜子来确定，并且在其周围画一条线。另外，施加到镜子上的胶水优选地由通用胶水制成，其具有相对强的结合力并且是防水的。
- 4、粘贴镜面。涂胶后，可以安装镜子。为了防止胶水在粘贴过程中因压力和重力下垂，甚至溢出安装位置，等到胶水半干而不粘，然后将镜子贴在墙上。粘贴时，可以用双手按压镜面，使两者之间的粘合牢固。在粘贴过程中，要特别注意角落，并务必紧紧贴合，以免在以后使用时掉落的风险。

三、嵌压法

- 1、固定镜框。如果卫生间的镜子选用金属条，如铝合金、不锈钢或木线作为框架，可以通过插入安装。安装的一步是首先将框架固定在墙上。通常，固定框架可以钉牢，镜子周围的框架通过螺钉固定在墙壁上。
- 2、切割镜面。框架固定后，您需要根据其尺寸切割镜子。您可以先使用标记来标记镜子的表面，然后使用玻璃刀立即将其切割。在切割镜子时在桌子上操作，也要在平坦的地面上操作，但为了不对地面造成损坏，在其上放一层胶合板。
- 3、安装镜面。切割镜嵌入挡板中，可以使用专用螺柱。螺柱可以直接拧紧在镜子角落的螺柱中，而无需事先钻孔。