

北京四方CSD-212A-G线路距离保护测控装置

产品名称	北京四方CSD-212A-G线路距离保护测控装置
生产厂家	远宁科技有限公司
价格	123.00/台
规格参数	工作电压:220V 110V 额定电流:5A 1A 品牌:北京四方
公司地址	港城路6号
联系电话	18606666620

产品详情

北京四方CSD-212A-G线路距离保护测控装置

北京四方CSD-212A-G 线路距离保护测控装置

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

运行

动作

TWJ

HWJ

告警

充电

备用

备用

CSD-213

光纤纵联差动保护测控装置

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY
信号复归

版本信息

系统型号 CSD-213-G系列

系统程序 V1.90
2019.01 459C

保护型号 CSD-213A-G

保护方案 V1.10
2016.05 AA80

测控程序 V1.00
2015.05 2810

唯一编码 SFJB400003753019000150

QUIT

SET

远宁科技
YUANNING TECHNOLOGY



国家电网
STATE GRID

SFJB4000037530190001

产品型号	CSD-213A-G
工作电源	DC220V CT额定值 缺

四方
SIFANG

为适用于 110kV 以下电压等级的中性点非直接接地系统的线路保护及测控装置，可在开关柜就地安装。

8.1.1 保护功能

- a) 三段式距离保护，其中第 Ⅰ、Ⅱ段可选择经振荡闭锁；
- b) 三段式过电流保护，每段可选择投入复压闭锁元件和方向元件；
- c) 两段式零序过流保护；
- d) PT 断线相过流保护；
- e) 低频减载；
- f) 低压减载；
- g) 三相重合闸；
- h) 合闸加速保护；
- i) 过负荷保护；
- j) 小电流接地选线。

8.1.2 测控及计量功能

- a) 24 路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信；
- b) 正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合；
- c) U_a 、 U_b 、 U_c 、 I_a 、 I_b 、 I_c 、 U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 、 P 、 P_a 、 P_b 、 P_c 、 Q 、 Q_a 、 Q_b 、 Q_c 、 $\cos \phi$ 、 f 等模拟量的遥测；
- d) 各相电压、电流、有功、无功、功率因数等的计量测量；
- e) 正反向有功、各象限无功、各相有功等的电能数据；
- f) 正反向有功、各相有功等的需量数据；
- g) 事件 SOE 记录。线路距离保护测控装置