

瑞欧内蒙交通牌杆件高速路牌杆单悬臂标志杆交安F标志杆道路标识牌

产品名称	瑞欧内蒙交通牌杆件高速路牌杆单悬臂标志杆交安F标志杆
生产厂家	河北瑞欧交通设施有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	瑞欧:交通设施 齐全:60-460mm 河北沧州:盐山县
公司地址	河北省沧州市盐山县正港工业园区
联系电话	19322070877

产品详情

瑞欧内蒙交通牌杆件高速路牌杆单悬臂标志杆交安F标志杆道路标识牌

、悬臂式交通标志杆——F基本型交通标志杆、T一型交通标志杆。

悬臂

F横杆的悬臂开放式标志滑轮，中总有型号有180、219、273、325、351、377及型号。

3、F推杆的高度作为180的一般乃为6.3米左右高，219、273一般等为7.厘米高，325、351、377一般做为公尺高，高度视牌面大小不一但是定。

4、杆体材质皆采用Q235或Q345六号钢，八角形车轮，杆件经自动缩口埋弧焊合缝焊接，焊缝亦乃为满焊，平整光滑无气孔。

Q6:高速公路的标志

1、互通式立体交叉建八个距离极近标志设置较密处、告诉公路与非告诉公路相交的互通立体交叉主线区域等等。

2、受空间限制，柱式、悬臂型式安装有困难。

3、出口匝道当在行车反响的右方。

4、标志附着安装当在上为跨桥的东侧构造物上能，依附着版面所要处位置不同分车行道上所附着机械式、路测附着旧式五种。

5、附着开放式标志的安装高度应符合GB3.12.1例如GB3.12.3规定。

6、即使标志支撑结构位于路侧净镇内应确保因其驶离道路的车辆构成危害，如此一来宜采用阶梯效能结构或非设置相应的防护、警告设施。

式交通标志杆是标志板安装定于悬臂上能，标志下缘离地面和高度应小于而此道路规定和净空高度。