

矿用隔爆型LED巷道灯（扇形）DGS24/127L(D)

产品名称	矿用隔爆型LED巷道灯（扇形）DGS24/127L(D)
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	额定电压:85-265V : :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

产品详情

矿用隔爆型LED巷道灯（扇形）DGS24/127L(D)

主要适用于煤矿井下具有甲烷、煤尘等爆炸性气体环境中的巷道、提升轨道、运输机道、机电硐室及电力、石化、冶金、隧道、港口、道路等各种有防爆要求场所的固定连续式照明。

产品特点：产品结构紧凑，隔爆性能好。

光照度大，性能稳定，节电效果显著，使用寿命长。

接线室设计为上开盖设计，接线安装操作方便。

透明件为钢化玻璃，壳体一次成型，配置金属防护网罩具有较好的抗冲击作用。

产品特点及用途：

DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯（以下简称巷道灯）采用隔爆型设计，LED驱动采用恒流驱动电源，

宽输入电源范围，实现防爆功能。灯具透明件采用钢化玻璃，透光率高，并且满足冲击强度要求。

灯具外壳采用压铸铝合金，散热效果优异，满足防爆强度要求。

本产品的防爆性能优越，适用于煤矿井下三相交流 127V 不对称的电网中，作为具有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下钻车、掘进机械等照明用灯具。

产品防爆形式：

隔爆型: Ex d I Mb

4、使用环境条件

4.1 周围环境温度 $0 \sim 40$ ，气压为 $0.8 \sim 1.1 \times 10^5 \text{Pa}$;

4.2 海拔高度：2000m;

4.3 周围空气月平均相对湿度为不大于 95% (25) ；

4.4 使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下；

4.5 在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；

4.6 污染等级为 3 级。

4.7 防护等级为 IP54。

4.8 严禁用于采掘工作面

注意事项

1、使用前请仔细阅读使用说明书，以免发生意外；

2、本产品为免维护产品，一般不需要维修。如需维修请与本公司联系，维修时不允许更改电子线路，更换元器件，更换参数；

3、巷道灯在使用前应认真检查，若发现异样现象，及时与我公司联系；

4、严格按照安装说明的要求进行安装，请使用本公司提供的安装配件，不要随意更换。

5、密封圈老化时要及时更换；配用电缆直径范围应和密封圈内径相匹配。



六班电气
LIUBAN ELECTRIC

MA ExdI Mb

矿用隔爆型LED巷道灯

六班电气 与安全同行

DGS24/127L (D)

THE ART PEOPLE ARE EAGER TO WORK WITH FRIENDS FROM
ALL WALKS OF LIFE TO SEEK COMMON DEVELOPMENT.

源头厂家
支持验厂
安标可查



