

矿用隔爆兼本安型LED巷道灯（长型）DJS18/127L(B)

产品名称	矿用隔爆兼本安型LED巷道灯（长型）DJS18/127L(B)
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	额定电压:85-265V : :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

产品详情

矿用隔爆兼本安型LED巷道灯（长型）DJS18/127L(B)

适合在煤矿、石油、化工、等爆炸性气体环境中使用。

产品特点：采用独特设计，外型美观、结构合理、防爆、抗冲击、抗震动、耐热变、密封性好；

符合煤矿用防爆灯具的国家及行业标准，矿用隔爆型LED光源巷道灯连续使用不用更换，免维护；

光源采用高流明大功率LED；

外壳采用高压压铸铝成型，表面粉末静电喷涂，耐高温硅橡胶密封圈和钢化透光玻璃；

一体化设计，内置高品质开关电源。

产品特点及用途：DJS 系列矿用 隔爆兼本质安全型 LED 巷道灯 (以下简称巷道灯)

采用隔爆兼本质安全型设计，LED

驱动采

用恒流驱动电源，

宽输入电源范围，实现防爆功能。灯

具透明件采用塑料 PC，
透光率高。灯具外
壳采用压铸铝合金，散热效果优异，
满足防爆要求。本产品的防爆性能优越，适用于煤矿井下三相交流
127V 不对称的电网中，作为具有甲烷 或煤尘爆炸危险的煤矿井下巷道，峒室等
用灯具。

产品防爆形

防爆型式：矿用隔爆本质安全型，防爆标志： Exd ib I Mb

使用环境条件

- 1 周围环境温度 0 ~40 ，气压为 80~110KPa；
- 2 海拔高度：2000m；
- 3 周围空气月平均相对湿度为不大于 95% (25)；
- 4 使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下；
- 5 在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；
- 6 污染等级为 3 级；
- 7 防护等级为 IP65；
- 8 严禁用于采掘面；

注意事项

- 1.使用前请仔细阅读使用说明书，以免发生意外；

-
- 2.本产品为免维护产品，一般不需要维修。如需维修请与本公司联系，维修时不允许更改电子线路，更换元器件，更换参数；

 - 3.巷道灯在使用前应认真检查，若发现异样现象，及时与我公司联系；

 - 4.严格按照安装说明的要求进行安装，请使用本公司提供的安装配件，不要随意更换。

 - 5.密封圈老化时要及时更换；配用电缆直径范围应和密封圈内径相匹配。

