

# 矿用隔爆型LED支架灯DGC22/127L

产品名称	矿用隔爆型LED支架灯DGC22/127L
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	额定电压:40-80V : :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

## 产品详情

### 矿用隔爆型LED支架灯DGC22/127L

主要适用于煤矿井下具有瓦斯、煤尘爆炸气体环境中，广泛适用于煤矿的危险场所，如掘进面、采煤工作面、液压支架下等场所的固定连续照明。

产品特点：

采用铸钢制造，结构紧凑，外形美观，安性性高，可用于采掘工作面。

采用高效节能LED光源，光效果，寿命长，平面光源设计，搭配高透透镜，出光率高，照射范围广。

驱动电源采用宽电压设计，稳定性高，寿命长，防潮防腐设计，性能可靠。玻璃灯罩为钢化高硼硅，强度高，耐冲击，安全系数高。

产品特点及用途：DGC系列矿用隔爆型LED支架灯(以下简称支架灯)采用隔爆型设计，LED驱动采用恒流驱动电源，宽输入电源范围，实现防爆功能。灯具透明件采用钢化玻璃，透光率高，并且满足冲击强度要求。灯具外壳采用铸钢，满足防爆强度要求。本产品的防爆性能优越，适用于煤矿井下三相交流127V不对称的电网中，作为具有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下的采掘工作面及支架照明用灯具。

---

产品防爆形式：

防爆型式：矿用隔爆型，防爆标志:Exd I Mb

使用环境条件

1 周围环境温度 0 ~40 ，气压为 80~106kPa;

2 海拔高度：2000m;

3 周围空气月平均相对湿度为不大于 95%(25 )；

4 使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下；

5 在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；

6 污染等级为3级。

7 防护等级为 IP65。

注意事项

1.使用前请仔细阅读使用说明书，以免发生意外；

2.本产品为免维护产品，一般不需要维修。如需维修请与本公司联系，  
维修时不允许更改电子线路，更换元器件，更换参数；

3.支架灯在使用前应认真检查，若发现异样现象，及时与我公司联系；

4.严格按照安装说明的要求进行安装，请使用本公司提供的安装配件，不要随意更换。

5.密封圈老化时要及时更换；配用电缆直径范围应和密封圈内径相匹配。

