

昌平区安装镜子玻璃镜子安装方法

产品名称	昌平区安装镜子玻璃镜子安装方法
生产厂家	北京博弈通达装饰工程有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	:
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A1910
联系电话	15810830196

产品详情

昌平区安装镜子玻璃镜子安装方法

昌平区安装镜子玻璃镜子安装方法

北京博弈通达装饰工程有限公司安装镜子

普通的镜子玻璃多少钱一平米普通平板玻璃 普通平板玻璃亦称窗玻璃。

平板玻璃具有透光、隔热、隔声、耐磨、耐气候变化的性能，有的还有保温、吸热、防辐射等特征，因而广泛应用于镶嵌建筑物的门窗、墙面、室内装饰等。

平板玻璃的规格按厚度通常分为2mm、3mm、4mm、5mm、和6mm，亦有生产8mm和10mm的。一般2mm、3mm厚的适用于民用建筑物，4mm--6mm的用于工业和高层建筑。影响平板玻璃质量的缺陷主要有气泡、结石和波筋。气泡是玻璃体中潜藏的空洞，是在制造过程中的冷却阶段处理不慎而产生的。

结石俗称疙瘩，也称沙粒，是存在于玻璃中的固体夹杂物，这是玻璃体内危险的缺陷，它不仅破坏了玻璃制品的外观和光学均一性，而且会大大降低玻璃制品的机械强度和热稳定性，甚至会使制品自

行碎裂。

好的平板玻璃制品应具有以下特点：

- 1) 是无色透明的或稍带淡绿色
- 2) 玻璃的薄厚应均匀，尺寸应规范
- 3) 没有或少有气泡、结石和波筋、划痕等疵点。

用户在选购玻璃时，可以先把两块玻璃平放在一起，使相互吻合，揭开来时，若使很大的力气，则说明玻璃很平整 另外要仔细观察玻璃中无气泡、结石和波筋、划痕等，质量好的玻璃距60厘米远，背光线肉眼观察，不允许有大的或集中的气泡，不允许有缺角或裂子，玻璃表面允许看出波筋、线道的大角度不应超过45度；划痕沙粒应以少为佳。

玻璃在潮湿的地方长期存放，表面会形成一层白翳，使玻璃的透明度会大大降低，挑选时要加以注意。