

矿用光纤接线盒FHG4、FHG6

产品名称	矿用光纤接线盒FHG4、FHG6
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	光缆进出通道:4 光缆进出通道:6 :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

产品详情

矿用光纤接线盒FHG4、FHG6

范围：

本标准规定了 FHG 系列矿用光纤接线盒 (以下简称：接线盒) 的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志。

本标准适用于 FHG4、FHG6 接线盒，该接线盒主要用于煤矿井下连接传输信号的光纤接线，以延续光信号的传输。

产品特点；

- 1) 接线盒体积小，重量轻，便于携带，安装方便；
- 2) 防护性能高，可在具有轻微振动和滴水的环境中使用；
- 3) 属于完全的本质安全型电气设备，使用安全。

型号	光缆进出通道 (个)	光纤接线芯数 (条)	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
FHG4	4	12	292 × 170 × 77	1.4
FHG6	6	24	292 × 170 × 77	1.5

使用环境条件；

a.环境温度： 0 ~+40

b.相对湿度： 95%RH (25)

c.大气压力： 80~110kPa

d.贮存温度： -40 ~+60

e.适宜在空气含有爆炸性气体混合物、无滴水、无强烈振动的场所使用。

使用

1、接线盒为多个喇叭嘴，可任选一个作为输入电缆进线嘴，其它两个作为输出电缆进线嘴，一般使用 四芯电缆。

2、连接电缆芯线时，对电缆每根芯线传输信号的类别(电源+、电源-、信号+、接零端)必须分别 对应，不得接错。

3、 电缆进入喇叭嘴时必须装入密封圈、垫圈，电缆芯线连接可靠后，必须扭动喇叭嘴，挤压密封圈， 压紧电缆橡胶套。

4、本接线盒喇叭嘴必须使用矿用阻燃橡胶套信号传输电缆。

防爆类型：矿用本质安全型，防爆标志为：“Exib I Mb”。

结构特征

1. 紧固件应有防止自动松脱的措施。
2. 金属零部件必须进行防锈、防蚀处理。



六班电气
LIUBAN ELECTRIC

MA ExdI Mb

矿用光纤接线盒

防尘防腐 / 密封性强

FHG4

THE ART PEOPLE ARE EAGER TO WORK WITH FRIENDS FROM
ALL WALKS OF LIFE TO SEEK COMMON DEVELOPMENT.

源头厂家
支持验厂
安标可查

六班电气
LIUBAN ELECTRIC

矿用光纤接线盒 MA
产品型号: FHG4 证书号: MW192430
引入数量: 4 容量: 24芯
出厂日期: 2020.08 出厂编号: 2020148
浙江六班电气有限公司



六班电气
LIUBAN ELECTRIC

MA ExdI Mb

矿用光纤接线盒

防尘防腐 / 密封性强

FHG6

THE ART PEOPLE ARE EAGER TO WORK WITH FRIENDS FROM
ALL WALKS OF LIFE TO SEEK COMMON DEVELOPMENT.

源头厂家
支持验厂
安标可查

