

矿用本质安全型浮球开关KHF-1C

产品名称	矿用本质安全型浮球开关KHF-1C
生产厂家	六班电气有限公司
价格	/六班电气
规格参数	额定电压:36 额定电流:1A :
公司地址	浙江省乐清市柳市镇龙径村西工业区A4-1号门
联系电话	18312943988

产品详情

矿用本质安全型浮球开关KHF-1C

可工作在煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险环境中，控制线只允许接在具有本安控制的起动器的本安回路中，当浮球收到液体浮力作用而随液位上升或下降到水面约28度时，靠水的浮力来控制行程开关的通断，从而控制起动器的起停，实现水泵自动排水。

产品特点：

KHF-1C矿用本质安全型浮球开关，可工作在煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险的环境中，控制线只允许接在具有本安控制的起动器的本安回路中，靠水的浮力来控制行程开关的通断，从而控制起动器的起停，实现水泵自动排水。

本开关有上下两个面盖，行程开关、钢珠和联动件安装在下面盖上。

面盖、行程开关、钢珠、联动件以及导线，固定好之后，放在铸造模具上把密封套铸造出来，以保证它的密封性，放在水中不能有水渗入，主要靠水的浮力，钢珠在面盖的轨道槽里滚动，通过联动件控制里面的行程开关的通断，从而实现水痊高了自动排水的功能。

本开关有上下两个面盖，行程开关、钢珠和联动件安装在下面盖上。面盖、行程开关、钢珠、联动件以及导线，固定好之后，放在铸造模具上把密封套铸造出来，以保证它的密封性，防入水中不能有水渗入。

主要靠水的浮力，钢珠在面盖的轨道槽里滚动，通过联动件控制里面的行程开关的通断，从而实现水位高了自动排水的功能。