

RJ45集成网络变压器，RJ45网络接口，网线插口

产品名称	RJ45集成网络变压器，RJ45网络接口，网线插口
生产厂家	惠州市泰瑞康电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:Trxcom 产地:惠州 厂家:泰瑞康
公司地址	惠城区仲恺高新区陈江金湖南路54号
联系电话	15360174623

产品详情

RJ45集成网络变压器，RJ45网络接口，网线插口

惠州市泰瑞康电子RJ45集成网络变压器/网络变压器生产专家

RJ45网络变压器电气性能

额定电流:1.5AMPS；额定电压:125V AC；绝缘电阻:最少 500M

耐压强度:AC 1500V 50Hz 或 60Hz 6秒

接触电阻:最大 30mΩ；线圈比：1:1 ± 3%

电感值：350 μH (Min.) 100KHz,0.1v, 8 mA DC Bias

机械性能：插入力:最大 2.2KG.F；配合强度:插头和插座之间最少 7.7Kg

使用寿命:最少 750 次插拔

材料：

塑壳: PBT\PA66\PA46(UL94V-0)

铜壳：黄铜C2680镀镍厚度0.2mm

金针: 磷青铜先镀镍后镀金,规格扁针0.35mm

镀金厚度: 6 μ inch, 15 μ inch, 30 μ inch, 50 μ inch

操作温度: 0 ~70 ; 贮存温度：-40 ~85

惠州市泰瑞康主要生产产品依据结构类型，可以分为两类:

- 离散性网络变压器(Discrete LAN Magnetics Module) ;
- 内部集成磁性变压器模块的RJ45连接器
- (RJ45 Connector with Integrated Magnetics, ICMs);

RJ45集成滤波器可分为：

- 10兆/100兆/千兆/万兆，带POE功能和常用型。
- RJ45外观尺寸有21.3MM/25.4MM/33.3MM等等，有开口朝上和朝上
- RJ45滤波器封装：有贴片型/插装型（90度和180度）
- RJ45 LED灯：有或无任选。

产品依据客户焊接类型，可以分为两类:

- 表面贴装元件(SMT, Surface Mount Type)
- 插件元件(TH, Through-Hole Type)

产品依据传输速率，可以分为四类:

- 10Base-T,

-
- 10/100Base-T,
 - Gigabit Base-T,
 - 10G Base-T.

产品依据管脚数目，可以分为两类:

- 贴片 (SMT) : 16PIN、 24PIN、 40PIN、 48PIN
- 直插 (DIP) :
12PIN , 16PIN , 20PIN , 24PIN , 36PIN , 40PIN , 48PIN , 60PIN , 72PIN , 88PIN , 90PIN

产品依据集成的Port数，可以分为四类:

- 单口(Single Port)
- 双口(Dual Port)
- 四口(Quad Port)
- 五口(Five Port)

产品依据PoE功能与否，可以分为两类:

- 具有PoE/PoE+功能的网络变压器(PoE/PoE+ Enabled)
- 没有PoE/PoE+功能的网络变压器(PoE/PoE+ Unabled)