

岩棉保温管消防管道使用粘铝箔安装方便，施工简单

产品名称	岩棉保温管消防管道使用粘铝箔安装方便，施工简单
生产厂家	廊坊卓开保温材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	郭王只保村
联系电话	13231650985

产品详情

岩棉保温管消防管道使用粘铝箔安装方便，施工简单

岩棉保温管消防管道使用粘铝箔安装方便，施工简单

岩棉制品

用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

常规外径：22mm27mm32mm43mm48mm60mm76mm89mm108mm133mm159mm219mm273mm325mm377mm

定做厚度：30mm40mm50mm60mm70mm80mm90mm100mm

密度：80kg90kg100kg110kg120kg

岩棉管壳

是一种主要应用于管道的岩棉保温材料是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造

无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管壳。同时 岩棉亦可与

玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过

程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳。

安装，储运注意事项

- 1，运输时，注意轻拿轻放，并注意防雨。
- 2，保证储运环境清洁，干燥，封闭。
- 3，安装时应充分考虑当地气候状况，避免在雨天施工（室内施工除外），同时在施工过程中应充分做好防水措施，严禁岩棉板被雨水浸湿。

