

硅酸铝保温管蒸汽管道耐高温施工产品规格厚度齐全

产品名称	硅酸铝保温管蒸汽管道耐高温施工产品规格厚度齐全
生产厂家	廊坊卓开保温材料有限公司
价格	340.00/1立方
规格参数	:
公司地址	郭王只保村
联系电话	13231650985

产品详情

硅酸铝保温管蒸汽管道耐高温施工产品规格厚度齐全

硅酸铝保温管蒸汽管道耐高温施工产品规格厚度齐全

硅酸铝管壳由含有一定比例粘接剂的硅酸毡坯送入卷管机卷管，经固化后含形成的定型硅酸铝纤维管壳，异性制品由含有粘接剂的硅酸铝毡坯放入固定成型。

硅酸铝保温管特点：优良的高温绝缘性能，使用寿命长；具有抗熔触铝，锌等有色金属浸蚀能力；具有良好的低温和高温强度；无毒、无害、对环境无不良影响；施工安装方便；

硅酸铝保温管应用范围：各种窑炉、高温管道及容器隔热保温；炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘；发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料；隔热覆盖用布料、高温膨胀缝填料，烟道内衬；耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它代替石棉应用领域。

硅酸铝保温管优点：

1) 连续使用温度可达1000 ，短时间使用温度可达1260 。

2) 具有良好的抗酸碱腐蚀性和抗铝锌等金属熔融金属侵蚀能力。

3) 良好的高温强度和保温隔热性能 (请参阅理化指标) 。

4) 用无碱玻璃纤维丝作加强材料的陶瓷纤维布、带、盘根等系列产品，具有比玻璃纤维更高一级的电绝缘性和高温电绝缘性。

5) 无毒、无害、无气味。

各种型号厚度：

内径 :18- 108mm

壁厚: 30-100mm

内径 :114- 219mm

壁厚: 50-100mm

内径 :273- 426mm

壁厚: 60-150mm

