

压缩空气不锈钢气水分离器 可定制

产品名称	压缩空气不锈钢气水分离器 可定制
生产厂家	杭州富阳区新登镇超滤五金经营部
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园B幢）
联系电话	13235711887

产品详情

压缩空气不锈钢气水分离器 可定制

供应油水分离器 高效油水分离器 压缩空气油水分离器 JYF 油水分离器 高效除油器
压缩空气高效油水分离器滤芯

油水分离器的性能及特点：油水分离器是由外壳，旋风分离器，滤芯，排污部件组成。当含有大量油和水固体杂质的压缩空气进入分离器后，沿其内壁旋风而下，所产生的离心作用，使油水从气流中折出并沿壁向下流到油水分离器底部，然后再由滤芯进行精过滤。

优点：所用进口滤材与有油润滑压缩机配套使用，可获得低于无油润滑压缩机含油量的气质水平，而且具有相当的除尘能力及一定的脱湿干燥能力

应用范围：气动仪表、自动控制及食品、医药、化工、轻纺、石油、喷漆、电讯、冶金、橡胶等行业

型 处 进 外 重
号 理 出 形
口 尺
径 寸

		(kg
Nm		
3/		
min		
		+ 直 径
		m
		m
JYF 1.0 G1"	135 24	
-1	0+	
		108
JYF 3.0 G1"	138 27	
-3	4+	
		133
JYF 6.0	139 48	
-6	9+	
		½"
		133
JYF 10. DN	141 71	
-10 0 50	1+	
		219
JYF 15. DN	145 75	
-15 0 65	3+	
		245

JYF 20. DN 145 90
-20 0 65 2+

273

JYF 30. DN 145 106
-30 0 80 5+

325

JYF 50. DN 151 136
-50 0 80 2+

325

JYF 60. DN 154 150
-60 0 100 7+

415

JYF 80. DN 170 182
-80 0 125 0+

516

JYF 100 DN 176 221
-10 .0 150 0+
0

616

JYF 150 DN 183 251
-15 .00 200 0+
0

670

JYF 200 DN 183 260

-20 .00 200 0+

0

720

技术参数：

进气压力：0.6-1.0Mpa

进气温度：0 -80

初始压降： 0.02Mpa

出口气体含油量： 0.1PPM-0.01PPM

售后服务：严格按照国家标准实行三包一年

规格型号及参数欢迎来电咨询

欢迎广大客户前来资料相关资料！

公司主营各种压缩空气净化设备：

1、冷冻式干燥机（常温型、高温型、高压型、水冷式、防爆式、防腐式、组合式）

2、吸附式干燥机（无热再生、微热再生、组合式）

3、精密过滤器（可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款来满足客户的要求）

4、精密滤芯（美国汉克森Hankison、杭州(台湾)嘉美JM、英国多明尼克.汉德

Domnick hunter 、德国超滤Ultrafilter、美国派克Parker、意大利海沃斯Hisross

、纽曼泰克滤芯、震东滤芯、盛大机电滤芯、杭州山立净化、台湾家盟、杭州联合超滤、科林净化、

建德嘉源净化、德国先达Zander、意大利柳富达BEA

、台湾石大滤芯、瑞典阿特拉斯Atlas Copco 、英格索兰、复盛、寿力部分空压机三滤等品牌款式）

5、油水分离器（汽水分离器、气液分离器）

6、除油器（主要应用在对油杂质要求很严格的作业中，如喷漆、生物制药）

7、后部冷却器（水冷、风冷）、消声器

8、自动排水器（AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排）

我们有压缩空气滤芯的生产线，产品品种、质量好，能满足客户的需求，欢迎来电咨询索取以上产品的详细资料（技术规格型号、价格表等）！