

供热管道高密度岩棉保温管施工，安装团队操作

产品名称	供热管道高密度岩棉保温管施工，安装团队操作
生产厂家	廊坊卓开保温材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	郭王只保村
联系电话	13231650985

产品详情

供热管道高密度岩棉保温管施工，安装团队操作

供热管道高密度岩棉保温管施工，安装团队操作

岩棉管壳

广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。





岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。产品应用广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、吸音的理想材料。

岩棉保温管广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，岩棉保温管也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热等，岩棉保温管适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉保温管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率百分之五以下，憎水率在百分之九十八以上。

参数：

等级：A

材质：岩棉

形状：多种可定

应用范围：建筑、空调管道、保温、防火

低温弯折：4

断裂伸长率：6

形态：层状

产品种类：岩棉及其制品

芯材：岩棉

使用温度：600

主要产品及规格

密度：80-140kg/m³

内径：17-1120mm

厚度：30-200mm

长度：1000mm

内径、厚度可根据用户需要定做。

经营理念：用户至上，诚信经营，服务社会。

经营方针：诚实守信是我们的准则、产品质量是我们的生命；高效服务是我们的承诺；客户满意是我们的目标。

服务规则：高素质的技术售后服务团队，提供强大技术支持，让客户得到满意。

应用范围：石油、电力、钢铁、化工、煤气、建筑、消防、太阳能、电热采暖、烘房、冷库、深冷机组、风管等。