

ZCK10A电力智能充电模块直流屏浮充通讯控制器

产品名称	ZCK10A电力智能充电模块直流屏浮充通讯控制器
生产厂家	乐清市琪德电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:琪德 型号:ZCK10A 质保:一年
公司地址	乐成镇市岭龙凤路
联系电话	13326197551

产品详情

ZCK10A电力智能充电模块直流屏浮充通讯控制器

ZCK10A整流模块，ZCK10A直流屏模块，ZCK10A
高频开关直流电源柜充电模块，ZCK10A高频开关电源模块，ZCK10A蓄电池充电模块

ZCK10A

充电模块哪家好？乐清市琪德电气有限公司质量好，售后服务及诚信度都是相当可靠有保障的，因为专做这行，所以在技术方面是百分百过硬的。

乐清市琪德电气有限公司产品致力于直流屏充电模块、
直流屏整流器、
壁挂式直流屏、直流分布式电源、直流屏电源模块、微机监控系统、液阻柜、电
解粉、电液粉、防爆软启动器、直流屏监控模块等
设备生产制造与销售
；主打产品为直流屏充电模块。产品广泛应用于
物业小区，发电厂，水电站，变电所，电业局等高压房配电室。

乐清市琪德电气产品
质量好、价格适中、售后速度快、责任心强赢得广大客户的认可与信赖。良好的

口碑是我们不断发展壮大的源泉。

技术参数

交流输入：380V AC 50HZ

直流输出：220V DC 10A

净重量：9 kg。

用途

ZCK10A充电模块适用于配电房直流屏用于充电的模块，也有人称这为高压房直流屏模块。

包装

外包装外形：420mm*315 mm *235 mm (长宽高)，毛重：10kg。

产品内装防水尼龙袋，中置珍珠棉模套，外面用纸箱包装，包装适用任何方式运输，产品如在运输过程中损坏，本公司负责免费调换新机。

冷却方式：

ZCK10A系列模块采用风冷方式，适用任何环境，产品更加稳定，可靠。

ZCK10A直流屏充电机，ZCK10A电源模块，ZCK10A充电模块，ZCK10A
整流模块产品名称：ZCK10A直流屏充电模块

ZCK10A电源模块技术参数交流输入：380VAC 50HZ 直流输出：
220VDC 10A 净重量：9 kg

。用途适用于配电房直流屏用于充电的模块，也有人称这为高压房直流屏的模块。包装
外包装外形：420mm*315 mm *235 mm (长宽高)，毛重：10kg

。产品内装防水尼龙袋，中置珍珠棉模套，外面用纸箱包装，包装适用任何方式运输，
产品如在运输过程中

损坏，本公司负责免费调换新机。冷却方

式：ZCK10A系列模块采用风冷方式，适用任何环境，产品更加稳定，可靠。

充电器（充电机按设计电路工作频率来分,可分为工频机和高频机.

工频机是以传统的模拟电路原理来设计,机器内部电力器件(

如变压器、电感、电容器等)都较大,

一般在带载较大运行时存在较小噪声,

但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强.

而高频机是以微处理器(CPU芯片)作为处理控制中心,

是将繁杂的硬件模拟电路烧录于微处理器中,

以软件程序的方式来控制UPS的运行.因此,体积大大缩小,重量大大降低,

制造成本低,售价相对低.高频机逆变频率一般在20KHZ以上.

但高频机在恶劣的电网及环境条件下耐

受能力差,较适用于电网比较稳定及灰尘较少、温/湿度合适的环境。

本公司同时大量供应以下直流屏充电模块和直流屏监控：

模块：GZ22010-3，GZ22010-5，GZ22010-6，GZ22010-8,GZ22010-9,GZ22005-2,
GF22020,GF22010,GF22005,GZ2210S-6,GZ22010-9,GZ22005S,GZ22010S...

监控：PMU-S80,PMU-S51,PMU-S2T,PMU-S31,PMU-S3L,PMU-S21,PMU-S20,PMU-S70

风冷系列 通信电源TG4820-2、TG4820-5

自冷110V系列 Z10L、GZ11020-6、GZ11020-8

自冷220V系列 Z10H、GZ22010-3、GZ22010-5、GZ22010-6、GZ22010-8

风冷110V系列

G10L、GF11020-2、GF11020-3、GF11020-5、GF11020、GF11020-6、GF11020-8

风冷220V系列 G10H、GF22010、GF22010-2、GF22010-3、GF22010-5、GF22020、GF22020-6、GF22020-8

G05H、G07H、G10L、GF22005、GF22007、GF11010、GF22005-2、GF2007-2、GF11010-2

风自冷一体 GZ11010-9、GZ22010-9

监控器 PMU-S2T、PMU-S2TA、PMU-S2TB、PMU-I、PMU-S3L、PMU-S20、PMU-S21、PMU-S31、PMU-S51、PMU-S70、PMU-S80、

PMU-S10ZPX321-C 具有以下特点：

ETP4890-A2 嵌入式电源系统，实现交流输入转换为稳定的48V直流输出，可兼容15A、30A整流模块，

大输出电流为

90A。各功能单元采用标准化尺寸设计，支持热插拔，系统高度2U，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜等多种安装方式。

系统可适应宽范围交流输入，具备智能化蓄电池管理、远程管理等功能。

提供标准 19” 上架式安装空间。

可根据现场需要，灵活配置方案，实现多种功能。