

乐山食品厂锅炉尾气处理工程

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 乐山食品厂锅炉尾气处理工程 |
| 生产厂家 | 广东启绿环保工程设备有限公司 |
| 价格 | 7655.00/套 |
| 规格参数 | 规格尺寸:可选择 处理风量:5000-80000 材质:碳钢、不锈钢等 |
| 公司地址 | 广东省东莞市塘厦镇大坪社区上沿路2号1栋 |
| 联系电话 | 13712725152 |

产品详情

乐山食品厂锅炉尾气处理工程

一、锅炉尾气的成分：

烘干炉在使用过程中会产生大量的废气，烘干机废气风量大，含尘浓度高，水分大，露点高，易结露，排放点高，污染范围广。主要成分为烟尘量、二氧化硫和氮氧化物。

二、成都食品厂锅炉尾气处理工程：

各种方法均有优缺点，一个优秀的处理工艺必需是集众所长，避其所短，必需高效、实用、低能耗、易操作。根据锅炉尾气的特点及环保要求，启绿环保拟设计使用静电除尘器对其进行治理。

三、成都食品厂锅炉尾气处理工艺说明：

将生产过程中的锅炉废气集中在密闭的车间内，并将收集后的有机废气经启绿环保高效除食品厂锅炉废气静电除尘设备进行处理后高空排放。

四、成都食品厂锅炉尾气处理设备：

湿式静电除尘器

适用于：锅炉尾气、五金、水泥厂、建材、陶瓷、电子、化工、铸造、冶金、电力、机械加工、有色金属冶炼、矿山，各工业领

域的粉尘净化、除

烟净化、除雾净化等。静电除尘器

除尘效率：粉尘外排浓度达到低于 $80\text{mg}/\text{m}^3$ ，除雾：烟雾外排浓度达到低于 $30\text{mg}/\text{m}^3$ ，目测基本看不到烟雾；经治理可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB44/27-2001二

类区第一时段排放限值。湿式静电除尘器

因其适用于锅炉尾气除烟净化的特点被广泛应用在食品厂锅炉尾气处理中。湿式静电除尘器又被称为

静电除尘器、静电除尘设备

、湿式静电除尘设备、湿式静电除尘除烟除雾设备等。

广东启绿环保工程设备有限公司承接废气处理工程：铜料厂除臭工程，塑胶电子厂废气治理工程，鞋厂印刷废气治理工程，厨房油烟净化工程，打磨抛光粉尘处理工程，燃油燃煤废气处理，锅炉废气处理，发电机尾气处理，喷漆、喷胶废气处理、有机无机废气处理等，污水厂除臭工程等；欢迎前来咨询。