

德国力士乐R166611420 滚珠滑块1666系列

产品名称	德国力士乐R166611420 滚珠滑块1666系列
生产厂家	芯迈实业（上海）有限公司
价格	/
规格参数	力士乐:力士乐rexroth 1666系列:R166611420 德国:China
公司地址	金山区金山卫镇金山大道4168弄8栋
联系电话	18870907856

产品详情

德国力士乐R166611420 滚珠滑块1666系列

类型：滚珠滑块系列：SKS规格：15

SKS – 窄型短标准高 R1666 ... 2.

动态特性

速度：Vmax = 5 m/s

加速度：Amax = 500 m/s²(当 Fcomb > 2.8 · Fpr 时: amax = 50 m/s²)

说明:匹配于所有的滚珠导轨 SNS。

选项和部件号

规格	滚珠滑块 及规格	预紧等级		精度等级		滚珠滑块的密封					
						不带滚珠链			带滚珠链		
		C0	C1	N	H	SS	LS	DS	SS	LS	DS
15	R1666 1	9		4	3	20	21	-	22	23	-
			1	4	3	20	21	-	22	23	-
20	R1666 8	9		4	3	20	21	-	22	23	-
			1	4	3	20	21	2Z	22	23	2Y
25	R1666 2	9		4	3	20	21	-	22	23	-
			1	4	3	20	21	2Z	22	23	2Y
30	R1666 7	9		4	3	20	21	-	22	23	-
			1	4	3	20	21	2Z	22	23	2Y
35	R1666 3	9		4	3	20	21	-	22	23	-
			1	4	3	20	21	2Z	22	23	2Y
举例:	R1666 7		1		3	20					

• 力士乐低噪声直线导轨的选择方法

- (1) 低噪声要求的力士乐直线导轨 在我国使用的标准导轨中，部分单列向心球导轨和短圆柱滚子导轨采用电源电机导轨噪声低。球导从内径到2。Z1、Z2和Z3后缀从5mm到60mm有几个变...

• 四种直线导轨与滑块的固定方法

- 1.螺钉安装：当空间有限时，可使用小螺钉安装。螺钉数量可根据需要调整。
- 2.水平固定安装：该方法适用于存在冲击和振动的运行条件。
- 3.锥形楔块：该方法是将直线导轨和滑块固定...

• 直线导轨操作和运用

- 直线导轨为了能够有效的实现，其导轨系统的沟槽的形状是多种多样的，在进行操作时其一种称为哥特式(尖拱式)，形状是半圆的延伸，接触点为顶点；另一种为圆弧形，同样能起相同的作用。无论哪一种结构形式，目的只有一个，力求更多的滚动钢球半径与导轨接触(固定元件)。...

• 直线轴承安装的步骤

- 1、在安装直线轴承之前必须先清除机械安装面的毛边、污物及表面伤痕。直线轴承涂有防锈油，安装前请用清洗油类将基准面洗净后再安装，通常基准面清除防锈油后易生锈，建议用润滑...

• 德国力士乐导轨滑块R162111320

- —具有与力士乐的滚柱导轨导向系统和eLINE滚珠导轨导向系统的互换性
- —可以选配集成的感应式无磨损测量系统 —多种配件产品可选 —利用滚珠滑块中部的...

- 德国力士乐导轨滑块R162132320

- —润滑周期可达数年 —带集成式储油槽、具有极低润滑油耗量的油润滑系统-
—所有侧面上都有带金属螺纹孔的润滑接口
—无限的互换性;不同款式的滚珠导轨和滚珠滑块可以互相组合...

- 力士乐 电动缸 EMC-HD 运行温度低至-30 ° C

- 力士乐 电动缸 EMC-HD特征 1.高可变性：传动比和主轴选择范围广，使得 EMC-HD 可灵活使用
2.可选的活塞杆抗旋转功能 3.运行温度低至 30 ° C 4.各种安装选件 力士乐 电动缸...

- 直线导轨滑块润滑及使用注意问题

- 直线导轨滑块润滑要做哪些工作？润滑对于直线导轨滑块的顺畅滑动是非常重要的，盛银传动提醒大家要从以下几个方面做好滑块的润滑工作：...