

东莞合创胶水音响塑料金属布艺用水性热熔胶

产品名称	东莞合创胶水音响塑料金属布艺用水性热熔胶
生产厂家	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:合创新材 固含量:45-50% 粘度:1000-5000
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋906室
联系电话	13612661519

产品详情

东莞合创胶水音响塑料金属布艺用水性热熔胶

音响塑料金属布艺用水性热熔胶

水性热熔胶

以丙烯酸酯类、功能性单体等多元共聚、并经改性，常温下为液态、使用方面；可刷、浸、淋、喷、辊涂；与固态热熔胶相比，使用温度低，大量节省电力；粘度可调整，流动性好，粘结强度大；是***的高科技环保产品

一、水性热熔胶基本参数：

产品名称	水性热熔胶
品牌	合创胶水
外观	乳白色液体

固含量	45-50%
粘度	1000-5000
Ph值	5-7
适用材质	针织面料 复合、箱包、木制品、包装用品等各种难粘材料的复合
烘干温度	60-80
包装	20kg、50kg桶
保质期	6个月

二、应用范围：主要应用于铝塑管复合，

BOPP、PP、PET、PE与纸张复合；针织面料复合、箱包、木制品、包装用品等各种难粘材料的复合

三、使用方法：

1、使用热熔胶喷涂机，这是一种手工喷涂小型机器，仅需2万元左右，涂布量10-20Kg/小时，只将胶放进盛料桶，把温度调到100-150度就可以连续使用；此种机器一般应用在木器、贴面、纸箱、箱包等较小面积场合

2、使用大中型热熔机涂布，这是一种连续操作，流水线涂胶装置，工作***；使用时将胶液倒入料筒里，温度调到150度就可以操作使用了

3、可以喷涂，这是任何固体热熔胶所无法办到的，这样能应用于各种形态异样的产品表面

4、也可以在一个小的电热锅里加温后手工刷涂，对小件制品应用十分方便

5、还可以在常温下涂胶，将两种材料复合，而后在温度150-180度的条件下熔融压合2-3分钟；或者先将胶涂布在基材***表干后，在烘箱/烘道等温度条件下熔融，而后将复合面材压合即可

6、水性热熔胶可分为两大系列 可逆性牌号：可以反复加温、熔融、贴合