

东莞合创胶水汽车内饰胶水汽车用品纺织面料复合胶水

产品名称	东莞合创胶水汽车内饰胶水汽车用品纺织面料复合胶水
生产厂家	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	/
规格参数	品牌:合创新材 外观:乳白色液体 包装:20kg , 50kg
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋906室
联系电话	13612661519

产品详情

东莞合创胶水汽车内饰胶水汽车用品纺织面料复合胶水

水性贴合胶

东莞合创

水性贴合胶，具有粘合力强、附着力高、初粘性好，粘接强度高等特点，涂胶方便，手感好的特点。固化后的胶膜无色透明，柔韧不脆；耐水、耐碱、耐蠕变，

耐冻融性较好。对

人体和环境***。适合于布料、无纺布

、PVC革，PU革，PVC，PU，EVA，TPR，橡胶，***等材料的贴合。水性贴合胶

东莞合创

水性贴合胶，适用于泡棉为主体结合面材质之贴合，如布与布、布与皮；各种玩具贴合等。衣服、运动鞋、汽车坐垫等行业中用量。环保***、粘结能力强，使用方便，可根据涂胶方式调整胶水的浓度，柔软度适中，韧性佳，耐水性优，接着牢固特优，耐黄变及密着性佳。

水性贴合胶参数：

产品名称	水性贴合胶
品牌	合创胶水
外观	乳白色液体
固含量	45%
Ph值	5-9
完全固化	自然风干24小时以后
包装	20kg，50kg
保质期	6个月

水性贴合胶使用方法：

直接使用，如有必要可添加水稀释。采用滚轴涂布法进行施胶。也可以使用毛刷，挤瓶及一般手工操作施胶。机械上胶上胶量100~140g/m²，手工上胶可适当增加。涂胶后10分钟内完成贴面，否则会影响粘结强度。施加压力3~5kgf/cm²。

三、水性贴合胶注意事项：

- 1.不得与石灰水及有机溶剂混溶。
- 2.不得与其它胶水混用。

.本品为水性胶水，不含有机溶剂，***，不燃。

四、水性贴合胶相关产品***：

植绒胶水

东莞合创植绒胶水，主要适用于ABS、.塑料、.金属等材料上植绒,流平性好,粘接牢度强.。在生产粘合剂过程中采用了特殊工艺，植绒时胶水的涂布量比一般产品减少了10%~15%
