

东莞合创胶水汽车内饰胶水箱包面料汽车内饰皮革水性喷胶

产品名称	东莞合创胶水汽车内饰胶水箱包面料汽车内饰皮革水性喷胶
生产厂家	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	产品名称:水性喷胶 固含量:52% ± 1 粘度:200-300CPS
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋906室
联系电话	13612661519

产品详情

东莞合创胶水汽车内饰胶水箱包面料汽车内饰皮革水性喷胶

水性喷胶的环保，阻燃，**，无挥发**

性，快干等全部优点，而且

实现了***的雾化效果

,在喷涂过程中达到雾而不化,每一滴胶都能均匀喷洒到被粘物表面,不会产生漫天烟雾，从而保持良好舒畅的工作环境。

一、适用范围：

本产品***于汽车座椅、转椅、枕头、床垫、厚皮沙发、布艺沙发、屏风、手袋，皮具等软体家具的制造，适用于海绵、厚皮、仿皮、布艺、再生皮等材料的粘接。

二、产品物理性状：

外观	粘稠状的粉红色液体（乳白色）
固体含量	52% ± 1
主要成分	聚合橡胶、水、树脂等
密度	1.05 - 1.1 G/CM3
粘度	200-300CPS（室温25 度条件下）

三、产品特性：

水性喷胶是用无机溶剂材料合成，产品不含任何有机溶剂，无**性挥发性物质，即零VOC。本产品具有以下特点。

- （1）环保：**，无**性气味，只有微弱芳香味。
- （2）良好防火性能：阻燃、***。
- （3）快干、一粘即合。
- （4）固含量：52%，省料1千克水性喷胶等于2-2.5KG油性喷胶。
- （5）雾而不化：能均匀齐一的喷在产品表面，且不会造成满天烟雾。

四、操作工艺：

使用方法和一般油性喷胶相同，首先室温下将胶水均匀喷涂于泡棉或布等材料，喷胶后，35~40秒左右把两种材料加压贴合即可。本产品无须***设备进行喷涂施胶，适于用普通喷枪，施胶压力为3-5 kg/cm²，施胶量为10-100g/m²，水性喷胶喷涂不宜过厚，以免干得过慢。将胶水均匀喷洒在产品接着面上且***接着面积都有胶。避免造成开胶状态。喷胶距离适合保持在30-60cm，

五、化学性质：

本产品为不燃产品，对皮肤、眼睛、呼吸道有轻微**

。在加工时，戴口罩，应避免接触，以防喷出水雾吸入到呼吸道中；接触过胶水的手，用肥皂清洗。

六、储存方法：

密封存放于温度在5 - 30 之间的阴凉和干燥的地方。因为产品对低温或高温条件下，容易产生破乳而失效，需加以避免。

七、保质期：

在密封未开盖状况下：6个月

八、包装：

50公斤、200公斤（塑料桶）