

东莞合创胶水水性植砂胶水海绵豆腐块植砂胶玻璃植砂胶木材植砂胶水

产品名称	东莞合创胶水水性植砂胶水海绵豆腐块植砂胶玻璃植砂胶木材植砂胶水
生产厂家	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	外观:乳白色液体 固含量:50 ± 1% 涂布量:80 ~ 150g/m ²
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋906室
联系电话	13612661519

产品详情

东莞合创胶水水性植砂胶水海绵豆腐块植砂胶玻璃植砂胶木材植砂胶水

水性植砂胶水是一种具有韧性好 耐水解 *** 耐油脂的高强度水性环保胶粘剂，有环保检测18P，138项,MSDS报告，固化后无色透明，不造成环境污染，是一种绿色环保的产品。

胶水用途：本产品***用于

PVC基材植砂/PET基材植砂/铝箔基材植砂/合成纸基材植砂/海绵植砂等高强度产品防水复合。

胶水颜色：乳液型，外观为乳白色偏微黄，不燃烧，不含三苯有害物质。

安全环保胶水使用说明：（1）机器网辊式涂胶（2）丝网机网版式涂胶。机器涂胶后需经过55 -70 烘干;丝网涂胶需放在千层架上2-3小时晾干，经确认晾干后基材才能整理叠成你所需的厚度，开始分切成不同规格的产品，如果胶水未干马上整理压叠的话将会产生胶体转移;切成品时要求调整切纸刀压力器的压力，压力过高会造成胶体的破坏。

使用后：普通自来水即可，使用后的网辊，网版只需用水冲洗干净即可放置下一次使用。

物理参数：检验项目技术指标

外观 乳白色偏微黄粘稠胶状物

PH值 7 ~ 8

粘度 (25) Pa.s 4000 ~ 5000

固体含量 $50 \pm 1\%$

涂布量 $80 \sim 150\text{g}/\text{m}^2$

贮存期 6个月包装

规格 50KG/塑料桶