

鲁贯通胶鞋电硫化罐 电干烧智能控制硫化罐

产品名称	鲁贯通胶鞋电硫化罐 电干烧智能控制硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1550 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

鲁贯通胶鞋电硫化罐 电干烧智能控制硫化罐

电加热硫化罐是一种新型的硫化方式。温度，压力，时间采用自动控制，性能稳定可靠，使用方便，安全环保，比传统硫化罐节能百分之三十以上。电热管

采用新型

的导热绝缘氧化米

材料，加热快，使用寿命长。电热管

分N

组开关单独控制，达到工作温度后

只保留1-2

组保温工作，大大的节约用电能耗减少使用成本。罐内温度均匀无死角，压力恒定无误差，解决了因温度和压力不均匀造成的产品质量不同问题。设定工作程序后，控制系统自动进行升温，保温，硫化等工作，硫化结束后发出声光报警音并自动切断电源。

电干烧硫化罐是用电加热空气

，电热管干烧空气产生温度，这种加热方式升温快、罐内温度均匀，温度误差小，与传统的燃煤锅炉相比，既节省了能源又节省了人力。从硫化效果来看，效果跟燃煤锅炉的效果完全相同一样，并且使用方便，无需外接管路道。

电热硫化罐的组成部分主要由罐盖、罐密封圈、空气循环加热器、水箱和罐底部分组成。

通过高温高压一体式风机在罐内来回循环，将热量由前向后均匀扩散。高温空气通过特质的风道板在罐内来回中速循环。罐内升温快、温度均匀、压力恒定，解决了罐内产品因温度和压力不均，而造成的产品质量不一样。

在硫化罐内充有内压或在内压尚未排尽的情况下开启硫化罐是件十分危险的事。为确保安全，必须设置安全装置。传统的安全装置由设在罐口部位的旋塞阀和插入罐盖盖缘孔中的插销及手柄和曲柄等构成。开罐时，必须将插销拔出，罐盖才能转动开启。但当拔出插销时通过曲柄带动旋塞阀阀芯转动，使旋塞阀开启，将罐内残余蒸汽排入大气，待无压后再开罐。新设计的安全装置通常由零压开关和限位开关组成。