

单炉工业分析仪 煤质分析仪器 水分、灰分、挥发分测定

产品名称	单炉工业分析仪 煤质分析仪器 水分、灰分、挥发分测定
生产厂家	鹤壁市中创仪器仪表有限公司
价格	/
规格参数	型号:GYFX-ZC3000 品牌:中创仪器 :
公司地址	鹤壁市城北工业区
联系电话	13939268598

产品详情

单炉工业分析仪 煤质分析仪器 水分、灰分、挥发分测定

GYFX-ZC3000全自动工业分析仪

适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤、焦炭或其它有机物的水分、灰分、挥发分进行测定并计算其固定炭和发热量，还可以对飞灰、灰渣、焦炭和含炭量进行分析。

全自动工业分析仪性能特点:

?

可联网无线传输共享功能，用户可以无线定向远距离传输实验结果。可以随时指导生产，免去了人工抄写实验结果

? 该仪器电控设计采用DSP

技术，控制更加实时可靠。用户可以轻松控制样品重量设置称重范围使仪器测试精度更高

? 采用红外加热方式进口炉膛

? 实验中途暂停实验，隔日可以继续完成实验过程

?

电动推杆自动开盖、自动升降，进口韩国奥克斯步进电机单步运行使仪器稳定性更高免去人工开盖麻烦

?

自动化：放入样品后，只需点击几下鼠标即可自动完成测试打印结果并自动无线传输数据，操作简单

? 用户可以随时设置是否使用氧气、氮气

? 新增新一代称量机构、送样机构和隔热机构极大提升了本产品的稳定性能

? 新增用户可以随时设置是否使用打开氧气、氮气

? 新增用户可以设定干燥性检查，用户可以设置检查误差范围提高仪器更高的测试精度

?

测试准确：经过对二十多个标准煤样的测试，其结果均准确无误；与国标方法作对比试验，测试精度符合要求

? 效率高：快速法：19个样的水分、灰分、挥发分150min

? 水分、灰分、挥发分三个指标可任意纵使测定或单独测定

?

新增试验过程中可以随时查询打印功能使用户在测试过程中可以轻松自如的进行数据统计分析

全自动工业分析仪技术参数:

? 气体要求：

氧气：纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa

氮气：纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa

减压器：高端0 ~ 25Mpa 低端0 ~ 0.4Mpa

? 坩埚数量：一次可测试19个试样

? 试样质量：水分、灰分样品0.6 ~ 1.1g (质量可调节)

? 炉温范围：室温 ~ 1000?

? 分析精度：满足GB/T212-2008《煤的工业分析》标准要求

? 外形尺寸：605×605×630 (mm)

? 功率：4kw