

洗煤厂煤炭检测设备 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪

产品名称	洗煤厂煤炭检测设备 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪
生产厂家	鹤壁市中创仪器仪表有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	品牌:中创仪器 型号:ZDHR-ZC4000 产品名称:微机灰熔点测定仪
公司地址	鹤壁市城北工业区
联系电话	13939268598

产品详情

洗煤厂煤炭检测设备 灰熔点测定仪 灰熔融性测定仪

ZDHR-4000微机灰熔点测定仪 洗煤厂煤炭灰熔点测定仪 智能灰熔点分析仪 中创仪器

微机灰熔点测定仪用途

煤灰的熔融特性直接关系到电厂锅炉是否结渣（俗称结焦）及其严重程度，因而它对锅炉的安全、经济运行关系极大。该仪器专门用于煤灰熔融性测定的智能化仪器。按照国标符合GB/T 219-2008采用微机自动控制升温速度，炉体可以自由旋转，取放样方便。

微机灰熔融性测定仪的性能特点

- 1.微机自动控制，符合国标符合GB/T 219-2008要求。适用于测定煤的灰熔融特性。
- 2.实时显示灰锥图像变化过程，自动存储，读取自如。
- 3.自动判断四个特征温度；亦可通过图像回放进行人工判断或结果比对，以便于进一步验证、分析。
- 4.采用高清晰度摄像头，灰锥图像清晰、直观；超细热电偶设计，消除图像干扰。

5.屏幕显示温升曲线，可选择打印灰锥图像结果及相关数据。

6.采用RS232串口通讯，可联机上网。一体化结构设计，美观实用，维护方便。

7.微机程序控制，按国标自动完成灰熔点测定的升温过程。

8.具有多种故障提示功能。操作简便，性能稳定可靠。

9.试样数1--3个，微机屏幕自动显示灰锥图像，并自动打印4个温度点的图像。

微机灰熔点测定仪

的实验过程由摄像系统、计算机系统监视控制，计算机根据灰锥的受热变化的实时图像，自动判断特征熔融温度、变形（DT）、软化（ST）、半球温度（HT）、流动温度（FT）。自动储存和显示整个实验过程，炉体可自由旋转，取放方便。

微机灰熔点测定仪的技术指标及参数

测量范围：0-1600℃，分辨率1℃，配用s分度值热电偶

升温速度：900℃以前15-20℃/min，

900℃以后 5 ± 1 ℃/min

测量误差： ± 3 ℃

电源：AC220V $\pm 10\%$ ，50Hz

输出电流：30A

试验气氛：氧化性或弱还原性