

全自动工业分析仪 微机双炉工业仪 自动化灰分测定仪

产品名称	全自动工业分析仪 微机双炉工业仪 自动化灰分测定仪
生产厂家	鹤壁市中创仪器仪表有限公司
价格	/
规格参数	品牌:中创仪器 型号:GYFX-ZC3000 产地:鹤壁中创仪器公司
公司地址	鹤壁市城北工业区
联系电话	13939268598

产品详情

全自动工业分析仪 微机双炉工业仪 自动化灰分测定仪

GYFX-ZC3000/3000S双炉全自动工业分析仪

性能特点：

1.

采用多炉双天平结构，挥发分测试部分带有专用恒温箱且不需通任何气体，模拟干燥箱、马弗炉的实验环境及条件可并行工作，缩短实验时间，并且炉膛恒温区互不干扰，水分、灰分，挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。

2

内置高精度进口电子天平，结合自动称量机构，采用热重分析法，自动称样、自动送样、自动处理数据、结果计算、报表打印和存储等，实现无人值守。

3.

挥发分炉采用双圆井形高温炉，温度分布更均匀、稳定，解决了流水线工作方式频繁开启炉门引起炉温不均匀、不稳定的技术难题。实验过程中无需取放坩埚盖、送样和取样，避免高温辐射和烫伤的危险。

4可靠性高，没有“机械手”

等坩埚平面移动装置，不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的现象。

5、测试软件全面支持Windows7

以上平台，稳定性更好，可联电子天平、可联网实现远程数据共享。

技术参数：

单盘试样个数：水分、灰分、19个（一次可测试19个试样），挥发分：24个

炉温：1000

重量：3000部分95 kg 3000s 部分95 kg

控温精度： ± 5

功率：3000 + 3000s两部分 8kW

测试精度：符合GB/T212-2008标准要求

外形尺寸：3000部分605mm × 605mm × 630mm（长 × 宽 × 高）

3000S

部分605mm × 500mm × 720mm（长 × 宽 × 高）

气体要求（也可不接气源）：氧气：纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa

，氮气：纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa，减压器：高端0 ~ 25Mpa 低端0 ~ 0.4Mpa

试样质量：水分、灰分样品0.6 ~ 1.1g（质量可调节）；挥发分0.9 ~ 1.1g

外形尺寸：780 × 510 × 405（mm）