

USB+网口双口采集卡Labview卡USB5622

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | USB+网口双口采集卡Labview卡USB5622 |
| 生产厂家 | 北京阿尔泰科技发展有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | 品牌:阿尔泰科技 型号:USB5622 : |
| 公司地址 | 中国北京北京北京市 |
| 联系电话 | 15600362816 |

产品详情

USB+网口双口采集卡Labview卡USB5622

USB2.0或以太网总线类型。500KS/s 16位
16路模拟量单端输入或8路差分输入，2路模拟量输出，8路数字量输入输出，1路独立的减法计数器。

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 总线类型 | USB2.0或以太网 | |
| AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 6位(Bit) |
| | 输入通道 | 6路单端、8路差分 |
| | 输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V |
| | 校准方式 | 软件自动校准 |
| | 采样率 | 单通道：采样频率高达500KSps |
| | | 多通道：各通道采样频率高达=500KSps / 设置的采样通道总 |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| | 存储器深度 | 8K字（点）FIFO存储器 |
| | 采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 |
| | 触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 |
| | 输入阻抗 | 10M |
| DA模拟量输出 | 输出通道 | 2路 |
| | 转换精度 | 12位 |
| | 输出量程 | ±10V、±5V、±10.8V、0~10V、0~10.8V、0~5V |
| | 转换速率 | 各通道转换速率高达100KSps |
| | 存储器深度 | 8K字（点）FIFO存储器 |
| | 采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 |
| | 触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 |
| 数字量输入输出 | 通道数 | DI/DO各8路 |
| | 电气标准 | CMOS/TTL兼容 |
| | 默认上电状态 | 低电平 |
| | 输入逻辑电平 | 高电平：高达5V，低至2V 低电平：高达0.8V，低至0V |
| | 输出逻辑电平 | 高电平：高达5V，低至3.8V 低电平：高达0.44V，低至0V |
| | 单通道驱动能力 | 16mA |
| 计数器 | 通道数 | 8路独立的减法计数器 |
| | 计数器位数 | 16位 |
| | 计数方式 | 6种计数方式软件可选 |
| 以太网特性 | 网络类型 | 10/100M自适应 |
| | 网络协议 | TCP/IP |

HTTP端口

四个端口分别为8000、8100、8200、8300

15726604412 15910369641

北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年，是一家从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等。