

德国西克 SICK FC7I/0N-M304-0F 标签传感器

产品名称	德国西克 SICK FC7I/0N-M304-0F 标签传感器
生产厂家	广州日浩机电设备有限公司
价格	/
规格参数	槽宽:3mm 槽深:42mm 开关频率:10khz
公司地址	荷光路154号合心商务A座620房
联系电话	13631452754

产品详情

德国西克 SICK FC7I/0N-M304-0F 标签传感器

意大利墨迪 M D (MICRO DETECTORS) 不透明标签 槽型传感器

FC7I/0N-M304-0F 应用：标签识别，标签计数及定位，双张检测，创可贴式检测，FC7主要检测不透明标签类，应用到贴标机上。

FC7参数：额定感应距离：3mm

槽宽：3mm

槽深：42mm

2个标签之间的小间距：2mm

投射光线：红外线

检测精度：+/- 50 um 速度为150 m/分钟

额定工作电压：12-24Vdc

开关频率：10khz

输出：PNPN/NPN

工作温度范围：-20~~+60 ° C

连接方式：M8连接器 4针

防护等级：IP65

外壳材料：热塑性塑料PA12

FC7调整方式：1. 通电之后，在检测头下方放入标签所用的衬纸，同时按正负号一秒钟后，红灯闪，松开正负键 2. 将标签（带衬纸）放入检测头下方，按负号一秒后，黄灯闪，松开负键，完成。



www.microdetectors.com



FC7I/0N-M304-0F



LISTED

ind. cont. eq
8L08

12-24V DC Class 2
circuit only / seulement
Type 1,4,4X and/or 13 enclosure



15112416

MADE IN
FRANCE



RIHAO 传感器