

# 安防监控操作台中控室控制台定制

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 安防监控操作台中控室控制台定制            |
| 生产厂家 | 北京金华博光科技有限公司               |
| 价格   | /                          |
| 规格参数 | 品牌:牌夫迪<br>材质:冷轧钢板<br>产地:北京 |
| 公司地址 | 河北省邯郸市成安县商城工业园区南区（河北凯科阀门有限 |
| 联系电话 | 15133095972                |

## 产品详情

### 安防监控操作台中控室控制台定制

控制台的特点：

特\*性

可以根据客户的使用需求而订制。它可以单联使用，也可以是多联组合使用。可以单层（每个显示器为一层，两个显示器叠垒为两层）使用，也可以多层使用。

单位

通常（单层）每联或每位常规尺寸为1150（高）\*565（宽）\*1000（深）毫米（平台式高度为750毫米）。此尺寸内部为19 标准柜体，可放置19 以下任意设备。

结构材料与配置

整个柜体采用的1.2毫米~2.0毫米SPCC钢板经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。

---

产品可分为组装式和焊接式两种。

组装式加工难度高但运输成本低，焊接式加工难度低但运输成本高。

台面高度为700毫米，深底为350毫米。适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面下部且不会因为碰到柜体而伤到腿；

台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序；

每联柜体后上部配有交流散热风扇一套（风扇、风扇罩、1米电源线，已组装好），后门（可锁）预留有散热通风孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备；

柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线；

柜体下部配有可调节层板一件，转动前门（可锁）。层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备；

整个柜体为一把钥匙打开；

柜体上部（平台式除外）首层为倾斜面，与台面夹角为105度，从第二层起与台面夹角为90度。有利于操作员在长时间目视画面时眼睛不疲劳；

柜体上部（平台式除外）配有可调节显示器层板一件，可拆卸活动前面板一件。前面板有利于更换显示器时不用更换柜体而只更换面板；

台面与柜体为组合式（平台式除外）更有利于运输；

颜色任意搭配（通常为电脑灰），使整个柜体实用美观。



派夫迪  
PAIFUODI

