

## HSY-0921C口崩崩解仪（多功能型，三杯）

产品名称	HSY-0921C口崩崩解仪（多功能型，三杯）
生产厂家	颀高仪器制造（江苏）有限公司
价格	/
规格参数	品牌:颀高仪器 外形尺寸:540mm*320mm* 温度预制范围:室温 ~ 50
公司地址	江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A09栋
联系电话	15861176825

### 产品详情

#### HSY-0921C口崩崩解仪（多功能型，三杯）

HSY-0921C型口崩崩解仪是按照《中国药典》2015年版崩解时限检查法（征求意见稿）中口崩片剂型的检查方法要求规定的设计制作的机电一体化药检仪器。

#### 一、主要功能特点:

1、采用2+1的设计方式，同时可满足2015版药典中口崩试剂的崩解要求，用

---

途更加广泛。

2、3套吊篮，3路单独运行，可分别控制。

3、电子温度传感器可显示和监控水浴箱内各点及烧杯中的温度。采用高精度数字电子传感器，无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度。

4、仪器自动控制水浴温度为37.0（药典规定）。并可双向随时重新设定预置温度。

5、仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟，也可任意双向重新设定时间。

6、采用单片机为核心的计算机控制技术，智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数。

7、温度及时间显示采用的LCD模块。

8、仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护功能。

---

## 二、主要技术指标:

- 1、温度预制范围：室温 ~ 50 ，显示分辨率为0.1 。
- 2、温度控制精度： $\pm 0.3$
- 3、定时预制范围：1min ~ 999min
- 4、时间控制精度： $\pm 0.5$ min
- 5、工作噪声： $< 60$ db
- 6、升降吊篮数量：普通崩解吊篮2套，口崩专用吊篮1套
- 7、吊篮升降频率：（30 ~ 32）次/分
- 8、吊篮升降距离：（ $55 \pm 1$ ）mm、（ $10 \pm 1$ ）mm
- 9、筛网孔径：普通吊篮标配2mm、（0.425mm、1mm孔径可选定）、
- 10、筛网至杯底小间距: 25mm $\pm$ 2mmn
- 11、整机功率：600W

---

12、外形尺寸：长\*宽\*高 540mm\*320mm\*440mm