

德国 MICROSONIC 超声波传感器 pico+100/F

产品名称	德国 MICROSONIC 超声波传感器 pico+100/F
生产厂家	广州日浩机电设备有限公司
价格	/
规格参数	检测距离:1000mm 响应时间:80ms 开关频率:10Hz
公司地址	荷光路154号合心商务A座620房
联系电话	13631452754

产品详情

德国 MICROSONIC 超声波传感器 pico+100/F

MICROSONIC参数：M30外壳，检测范围从30mm到8000mm，共五种检测距离，分辨率是0.025mm或0.18mm,带有温度补偿功能，输出为1个NPN或PNP，2个NPN或PNP，1个模拟量4-20mA或0-10V，1个模拟量输出带1个PNP输出，带LED显示

MICROSONIC声波传感器 pico+100/F

外径：M18

输出方式：NPN/PNP

检测距离：1000mm

检测距离：1300mm

盲区：120mm

声波频率：200KHz

开关频率：10Hz

响应时间：80ms

分辨率：0.069mm

重复精度：±0.15 %

测量精度：±1 %

防护等级：IP67

连接方式：M12，5针

其它型号：pico+15/F pico+25/F pico+35/F pico+100/F pico+15/WK/F pico+25/WK/F pico+35/WK/F
pico+100/WK/F pico+25/I pico+35/I pico+25/U pico+35/U pico+100/I pico+100/U pico+25/WK/I
pico+25/WK/U pico+35/WK/I pico+35/WK/U pico+100/WK/I pico+100/WK/U



RIHAO 传感器





RIHAO传感器

DR. Nr.: 1439045
12 220
CE

0 - 10 V
 $I_s < 40 \text{ mA}$
- 30 V DC
5 - 30 mm
pico+35U
Dortmund - Germany
Microsonic

DR. Nr.: 1439045
12 220
CE

0 - 10 V
 $I_s < 40 \text{ mA}$
- 30 V DC
5 - 30 mm
pico+35U
Dortmund - Germany
Microsonic

 **microsonic**
Dortmund · Germany

pico+35/U


RIHAO 传感器

$s_n = 65 - 350 \text{ mm}$

$U = 10 - 30 \text{ V DC}$

$I_0 < 40 \text{ mA}$

0 - 10 V



CE

Ch.-Nr.: 1439531

12 220