

IDATA J16工业DPM扫码枪快速扫描枪激光雕刻小条码

产品名称	IDATA J16工业DPM扫码枪快速扫描枪激光雕刻小条码
生产厂家	东莞市宏山自动识别技术有限公司
价格	650.00/支
规格参数	IDATA:J16 : :
公司地址	广东省东莞市南城区南城街道艺展路10号兆炫文化园2栋2楼
联系电话	13631756710

产品详情

IDATA J16工业DPM扫码枪快速扫描枪激光雕刻小条码

强悍的扫描能力，畅所欲“扫” 搭载6万+软件解码库，最快一秒可识读20个条码，轻松应对海量条码；支持8m/s的运动容差，支持±60°倾斜容差，轻松解决定点扫描，踮脚弯腰扫描的痛点；DOE激光衍射方案，同时拥有十

字光及四周方框，精确定位条码，告别误扫的烦恼。**多光谱调光技术** 采用多光谱调光技术，自动调整光线的色温、亮度等，获得更清晰照片，支持最低20%低对比度下的条码读取；

条码背景为红色时，光线将自动调整为蓝光，条码背景为蓝色时，光线将自动调整为红光。PSSA/MSSA

配置系统 可通过电脑的USB数据线连接扫描枪，使用PSSA配置扫描枪；多台扫描枪连接电脑时，PSSA配置信息可以批量同步至多台扫描枪；用户可通过MSSA离线配置功能，生成配置二维码，轻松设置扫描枪。

人体工学设计，舒适美观

流线型手柄设计，握感舒适，降低您的员工长久扫描工作时带来的疲劳感；采用高回弹按键设计，减小手部力量，让您的员工再也不用为腱鞘炎、扳机指担心了

ldata

精密电子工业 DPM扫描枪

二维 有线/无线扫描枪

轻松识别微小码
激光雕刻码等金属条码



零部件扫描



对焦准确



抗震材料



高密度扫描



WIRED/WIRELESS SCANNER



轻松解析DPM条码

识读精度高/距离长

多角度高速扫描,可识读3mil精度码,
各种细小污损条码无需贴近条码,300mm长距离识读





坚固耐用 抗震防摔

采用防震抗摔软胶耐用耐磨，有效抵制外界压力多次测试
可承受2.0米的空中跌落混泥土地面的冲击



IDATA



应用个各种场景

制造工业用户的选择



电气自动化



电子制造业



雕刻码





CPU条码

金属码

电子元件码

产品参数

工业扫码枪

性能参数

图像传感器	1280*800像素
光源	WHITE, RED, BLUE
扫描性能	
识读精度	≥3.33MIL
扫描角度	倾斜 (PITCH) : ±60°; 偏转 (SKEW) : ±45°; 旋转 (TILT) : 360°
视场角度	水平: 44.3°, 垂直: 28.4°, 对角: 51°
运动容差	13MIL UPC 2M/S (高运动容错模式下, 最大可支持8M/S)
最小识读对比度	15%

物理参数

尺寸	174.82MM (H) *85.3MM (W) *64.48MM (D)
重量	153G
工作电压	4.5V-5.5V (DC)
电流值	175MA (典型值), 460MA (最大值)
接口	USB-HID, USB-CDC, RS232
提示	蜂鸣器提示/LED提示
外壳材料	PC+ABS

环境参数

工作温度	0°C~50°C
存储温度	-20°C~70°C
湿度	5%~95% (无结露)
跌落规格	1.8米水泥地多次跌落
防护等级	IP52
环境光照	0LUX~100000LUX
静电防护	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

相关法规

电气安全	IEC 60950
环境参数	ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU, GB/T 26572
LED安全	IEC 62471:2006
EMI/RFI	FCC PART 15 CLASS B, EN 55032:2015, EN 55035:2017

解码范围

3.33MIL CODE128码	XD (超高密度) : 0.5CM~3CM (0.016INCH TO 0.1INCH) HD (高密度) : 2.5CM~14CM (0.98INCH TO 5.51INCH) SR (标准距离) : 9.5CM~16.0CM (3.74INCH TO 6.30INCH)
10.83MIL CODE128码	XD (超高密度) : 0.5CM~5CM (0.016INCH TO 0.16INCH) HD (高密度) : 0.5CM~19CM (0.2INCH TO 7.48INCH) SR (标准距离) : 2.0CM~50.0CM (0.79INCH TO 19.69INCH)
5.83MIL QR CODE码	XD (超高密度) : 0.5CM~3CM (0.016INCH TO 0.1INCH) HD (高密度) : 3.5CM~8.5CM (1.38INCH TO 3.35INCH) SR (标准距离) : 11.0CM~13.5CM (4.33INCH TO 5.31INCH)
20.83MIL QR CODE码	XD (超高密度) : 0.5CM~6.5CM (0.016INCH~0.21INCH) HD (高密度) : 1.5CM~21CM (0.59INCH TO 8.27INCH) SR (标准距离) : 4.0CM~95CM (1.57INCH TO 37.40INCH)

识读码制

一维	CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, IATA 2 OF 5, INTERLEAVED 2 OF 5, MATRIX 2 OF 5, STRAIGHT 2 OF 5, MSI/PLESSEY, GS1 DATABAR, ETC
二维	AZTEC, DATA MATRIX, MICROPDF 417, PDF 417, QR, MICRO QR, GRID MATRIX, ETC

设备配件

标准配件	数据线*1, 用户手册*1
可选配件	串口线, 支架

温馨提示

提示	因产品线不定期更新, 内容如有变更, 恕不另行通知。
----	----------------------------

