

Z8型系列免键胀紧轴套 锁紧盘 动力锁 胀紧套 胀紧联结套

产品名称	Z8型系列免键胀紧轴套 锁紧盘 动力锁 胀紧套 胀紧联结套
生产厂家	厦门展铍自动化有限公司
价格	8.00/套
规格参数	展铍:全系列 Z型国标系列:全系列 中国:厦门
公司地址	福建省厦门市海沧区钟林里42号
联系电话	13818287879


产品详情

Z8型系列免键胀紧轴套 锁紧盘 动力锁 胀紧套 胀紧联结套

Z8型系列胀紧套型号如下：Z8-20×47、Z8-22×47、Z8-24×50、Z8-25×50、Z8-28×55、Z8-30×55、Z8-32×60、Z8-35×60、Z8-38×65、Z8-40×65、Z8-45×75、Z8-50×80、Z8-55×85、Z8-60×90、Z8-63×95、Z8-65×95、Z8-70×110、Z8-75×115、Z8-80×120、Z8-85×125、Z8-90×130、Z8-95×135、Z8-100×145、Z8-110×155、Z8-120×165、Z8-130×180、Z8-140×190、Z8-150×200、Z8-160×210、Z8-170×225、Z8-180×235、Z8-190×250、Z8-200×260、Z8-220×285、Z8-240×305、Z8-260×325、Z8-280×355、Z8-300×375、Z8-320×405、Z8-340×425、Z8-360×455、Z8-380×475、Z8-400×495。

。注：Z8型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。

展钼Z8系列胀紧套



Z8型胀紧联接套的基本尺寸

A基本尺寸 (mm) Dimensions						额定负荷		内六角螺钉		胀套与轴	胀套与轮	螺钉	重量
d	D	L	L ₀	L1	L2	轴向力 Ft kN	转矩 Mt. kN·m	d1	n	结合面上 的压力 pt N/mm ²	载结合面 上的压力 pt N/mm ²	的拧紧力 矩 MA N.m	kg
20	47	17	22	28	34	30	0.29	M6×20	5	220	95		0.25
22	47	17	22	28	34	30	0.32	M6×20	5	200	95		0.25
24	50	17	22	28	34	30	0.37	M6×20	5	200	95		0.27
25	50	17	22	28	34	36	0.45	M6×20	6	215	110		0.27
28	55	17	22	28	34	36	0.50	M6×20	6	200	100	17	0.32
30	55	17	22	28	34	36	0.54	M6×20	6	190	100		0.35
32	60	17	22	28	34	48	0.77	M6×20	8	215	115		0.37
35	60	17	22	28	34	48	0.84	M6×20	8	190	110		0.34
38	65	17	22	28	34	48	0.91	M6×20	8	195	115		0.40
40	65	17	22	28	34	48	0.96	M6×20	8	190	105		0.38
45	75	20	25	33	41	77	1.75	M8×25	7	230	135		0.63
50	80	20	25	33	41	77	1.93	M8×25	7	210	130		0.68
55	85	20	25	33	41	88	2.45	M8×25	8	215	135	41	0.73
60	90	20	25	33	41	88	2.70	M8×25	8	190	125		0.78
63	95	20	25	28	41	100	3.18	M8×25	9	205	140		0.89
65	95	20	25	33	41	100	3.25	M8×25	9	200	135		0.83
70	110	24	30	40	50	141	5.00	M10×30	8	220	140		1.33
75	115	24	30	40	50	141	5.25	M10×30	8	200	130		1.40
80	120	24	30	40	50	141	5.60	M10×30	8	190	125	83	1.48
85	125	24	30	40	50	159	6.75	M10×30	9	200	135		1.55
90	130	24	30	40	50	159	7.10	M10×30	9	190	130		1.63
95	135	24	30	40	50	176	8.35	M10×30	10	200	140		1.70
100	145	26	32	44	56	205	10.30	M12×30	8	210	145		2.60
110	155	26	32	44	56	205	11.25	M12×30	8	190	135		2.80
120	165	26	32	44	56	231	13.9	M12×30	9	210	145	145	3.00
130	180	34	40	52	64	308	20.00	M12×30	12	190	140		4.60
140	190	34	40	54	68	317	22.25	M14×40	9	180	130		4.9
150	200	34	40	54	68	352	26.3	M14×40	10	190	140		5.20
160	210	34	40	54	68	287	31.0	M14×40	11	190	145		5.50
170	225	44	50	64	78	422	35.9	M14×40	12	150	115	230	5.75
180	235	44	50	64	78	422	38.0	M14×40	12	145	110		8.15
190	250	44	50	64	78	528	50.1	M14×40	15	170	130		9.50
200	260	44	50	64	78	528	52.8	M14×40	15	160	125		9.90
220	285	50	56	72	88	587	64.5	M16×40	12	145	110		13.40
240	305	50	56	72	88	734	88	M16×40	15	165	130	355	14.30
260	325	50	56	72	88	880	114	M16×40	18	180	145		15.50
280	355	60	66	84	102	948	132	M18×50	16	150	120		22.90
300	375	60	66	84	102	1059	159	M18×50	18	160	125	485	24.40
320	405	74	81	101	121	1374	220	M20×50	18	150	120	690	36.10
340	425	74	81	101	121	1623	272.5	M20×50	21	175	135		38.40
360	455	86	94	116	138	1710	308	M22×60	18	140	110		46.20
380	475	86	94	116	138	1995	379	M22×60	21	155	125	930	55.00
400	495	86	94	116	138	1995	399	M22×60	21	150	120		61.00