

HSY-265H-A石油产品运动粘度测定器

产品名称	HSY-265H-A石油产品运动粘度测定器
生产厂家	颀高仪器制造（江苏）有限公司
价格	/
规格参数	品牌:颀高仪器 水浴控温精度: ± 0.01 水浴使用温度:室温 ~ 100.00
公司地址	江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A09栋
联系电话	15861176825

产品详情

HSY-265H-A石油产品运动粘度测定器

HSY-265H-

A石油产品运动粘度测定器

制造符合中华人民共和国行业标准SY/T

5651

《石油产

品运动粘度试验器

技术条件》所规定的要求。 HSY-265H-

A石油产品运动粘度测定器适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的技术规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度；适用于中华人民共和国标准GB/T1632.1《塑料使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第1部分：通则》、GB/T1632.5《塑料使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第5部分：热塑性均聚和共聚型聚酯（TP）》所规定的技术要求；中华人民共和国行业标准JTGE20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0619-2011《沥青运动黏度试验（毛细管法）》的规定，测定液体石油沥青在某一恒定温度（ 100 ）条件下的运动粘度。

一、 主要技术特点

1、彩色液晶显示，可显示测试时间及测试结果。

2、采用玻璃缸和电动搅拌装置，试样观察清晰，浴缸内的温度均匀。

3、高精度控温电路，温度值显示到0.001位。

4、可存储120支粘度计常数

5、仪器可同时测试4个试样。

6、仪器可设置粘度计系数，自动完成信号采样、参数运算、打印结果等，试验时间可自由控制，同时提高准确性。

二、主要技术指标和参数

1、工作电源：AC(220 ± 10%)V 50Hz；

2、水浴使用温度：室温 ~ 100.00 ；

3、水浴控温精度：± 0.01 ；

4、水浴容量：20L；

5、搅拌电机：转速1200r/min；

6、整机功率：2500W